


plusprotect® Typ II



Das patentierte, laminatgeschützte Etikett für die nachträgliche Beschriftung


Sie benötigen einen Laminatschutz auf Ihren Etiketten, weil Ihr Produkt mit aggressiven Medien in Kontakt kommt oder es hohen mechanischen Beanspruchungen standhalten muss?

Sie wollen Ihre Daten aber trotzdem variabel mittels Thermotransferdruck aufbringen?

Die Lösung: das patentierte plusprotect®-System

- Es stehen nahezu alle selbstklebenden Materialien zur Verfügung, die miteinander kombiniert werden können.
- Die plusprotect®-Etiketten können auf Kundenwunsch zusätzlich mit einer **wiederablösbaren Lackierschutzfolie** geliefert werden.
- Das plusprotect®-System ist optimiert für die Verwendung von Thermotransfer-Druckern mit Cuttern.

plusprotect® Typ II



Das patentierte, laminatgeschützte Etikett
für die nachträgliche Beschriftung

Die Handhabung step by step:



Bild 1

Bild 1

Das plusprotect®-Etikett wird über einen Thermotransfer-drucker mit Cutter erstellt und geschnitten (z. B. plustrans Z 170 xi III).

Bild 2

Danach schieben Sie das Laminat bis zur Perforationslinie nach vorn.



Bild 2



Bild 3

Bild 3

Klappen Sie das Laminat entlang der zweiten Perforationslinie über das Etikett.



Bild 4

Bild 4

Entfernen Sie den Liner vom Laminat und streichen Sie es über das Etikett.



Bild 5

Bild 5

Jetzt können Sie Ihr plusprotect®-Etikett wie gewohnt verkleben und Sie haben eine garantier langzeitige Kennzeichnung für Ihr Produkt.