


Witte plusguide® -

Fahrzeugsicherheitsprodukte



GESAMT-KATALOG 2020



Warntafeln

Warnmarkierungen

Schutzausrüstung

Reparatur-Klebebänder



www.witte-group.de





Herstellung und Vertrieb
in Deutschland



INHALTSVERZEICHNIS

Warnschilder

Gefahrgutwarnschilder	4-9
Gefahrzettel	10-12
Führungsrahmen für Kesselwagen	13
Warnschilder für Fahrzeuge mit Überbreite u. Überlänge/Landwirtschaft	14-15
Parkwarnschilder	16
Sonderwarnschilder	17
Kennzeichnungstafeln gemäß ECE 70 / 70.01	18-19
Schulbusschilder	20
Warnschilder für Abfalltransporte	21
Warnmarkierungen und Warnflaggen für Nachläufer	22
LKW-Sonderschilder	23-26

Warnmarkierungen


Kfz-Warnmarkierungen	28-34
Container-Warnmarkierungen	35
Warnmarkierungen für Hubladebühnen	36
Industriewarnmarkierungen	37
Konturmarkierungen	38-43
Reflexfolienstanzteile	44

Schutzausrüstung

Fahrzeugausrüstung gemäß BG	46-47
Alkoholmessgeräte	48-49
Gefahrgutkoffer	50-51
Schutzausrüstungs-Einzelteile	52-58

Reparatur- und Klebebänder

Plaster-Tape® (OEM-Planenmaterial)	60-62
------------------------------------	-------



LEGENDE

AbfVerbrG	Abfallverbringungsgesetz
ADR	Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route - europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
AL	Aluminium
BG	Berufsgenossenschaft
BGI	Berufsgenossenschaftliche Informationen
BO-Kraft	Kraftfahrtunternehmen-Betriebsordnung
CE	Conformité Européenne - europäisches Warenausiegel
DIN	Deutsche Industrie Norm
ECE	Economic Commission for Europe - UN-Wirtschaftskommission
EN	Europäische Norm
GGVSEB	Gefahrgutverordnung Straße Eisenbahn Binnenschifffahrt
KrWG	Kreislaufwirtschaftsgesetz
KS	Kunststoff
RID	Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses, - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr
Rn-Nr.	Rand Nummer
SB	Stahlblech
SF	Sign Face
SK-Folie	Selbstklebe-Folie
StVO	Straßenverkehrsordnung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
TA	Technische Anforderungen
TL	Technische Lieferbedingungen
VPE	Verpackungseinheit

Begriffe bei Leistungsbeschreibungen für Reflexfolien gemäß der DIN 67520 und DIN EN 12899-1

Die DIN 67520 und DIN EN 12899-1 beschreiben die lichttechnischen Mindestanforderungen an Reflexstoffe mit spezifischen Rückstrahlwerten, abgekürzt **RA**.


Die bisherigen Bezeichnungen der Bauart mit „Typ“ werden teilweise durch die Reflexions-Klasse und den Reflexfolien-Aufbau ersetzt.

Die Klasse RA beschreibt die Mindestanforderungen an das Material in Bezug auf einen spezifischen Rückstrahlwert, der Reflexfolien-Aufbau gibt den konstruktiven Aufbau der Reflexfolie wie folgt an:

Aufbau A	eingebundene Glasperlentechnik
Aufbau B	eingekapselte Glasperlentechnik
Aufbau C	mikroprismatische Ausführung

Alter Begriff	Neuer Begriff (spezifischer Rückstrahlwert / konstruktiver Aufbau)
Typ I	RA 1 / A (mind. 50 cd lx ⁻¹ m ⁻²)*
Typ 2	RA 2 / B (mind. 180 cd lx ⁻¹ m ⁻²)*
Typ 3	RA 3 / C (mind. 425 cd lx ⁻¹ m ⁻²)*

WARNTAFELN



■ **Gefahrgutwarntafeln**

■ **Gefahrzettel**

■ **Warntafeln für Fahrzeuge mit
Überbreite u. Überlänge /
Landwirtschaft**

■ **Parkwarntafeln**

■ **Sonderwarntafeln**

■ **Kennzeichnungstafeln
gemäß ECE 70/70.01**

■ **Schulbusschilder**


■ **Warntafeln für Abfalltransporte**

■ **Warnmarkierungen und
Warnflaggen für Nachläufer**

■ **LKW-Sonderschilder**

Ladung
sichert a

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR



gesetzliche Grundlage: ADR 2019 5.3.2.2.1 (Größe, Farbe)

„Die orangefarbenen Tafeln müssen rückstrahlend sein und eine Grundlinie von 40 cm, eine Höhe von 30 cm und einen schwarzen Rand von 15 mm Breite haben. Der verwendete Werkstoff muss witterungsbeständig sein und eine dauerhafte Kennzeichnung gewährleisten.“

Die Tafel darf sich bei einer 15-minütigen Feuereinwirkung nicht von der Befestigung lösen. Sie muss unabhängig von der Ausrichtung des Fahrzeugs befestigt bleiben. Die orangefarbenen Tafeln dürfen in der Mitte durch eine waagerechte schwarze Linie mit einer Strichbreite von 15 mm unterteilt werden.

Wenn wegen der Größe und des Baus des Fahrzeugs die verfügbare Fläche für das Anbringen der orangefarbenen Tafeln nicht ausreicht, dürfen deren Abmessungen für die Grundlinie auf 30 cm, für die Höhe auf 12 cm und für den schwarzen Rand auf 10 mm verringert werden.“



**Kennzeichnungstafel klappbar / 300 x 120 mm,
mit individueller Notfallnummer (gedruckt und gelasert)**
bei Verwendung von elektronischen Beförderungspapieren

Ausführung (mit Kantenschutz): Artikel-Nr.
SBK Stahlblech 1000032-X

Hinweis: Beschriftung mit der individuellen
Notrufnummer: bitte bei Bestellung angeben!



Warntafel starr / 300 x 120 mm
retroreflektierend RA I / A, orange mit schwarzem Rand

Ausführung: Artikel-Nr.
10 Stahlblech (mit Kantenschutz) 1000000
10 M Magnetfolie * 1000010



Warntafel klappbar / 300 x 120 mm
retroreflektierend RA I / A, orange mit schwarzem Rand

Ausführung (mit Kantenschutz): Artikel-Nr.
10 K Stahlblech (siehe Abb.) 1000030
10 K Stahlblech, Drehwirbel waagerecht 1000031

Zubehör: Lieferung mit Befestigungselementen



Warntafel starr / 400 x 300 mm
retroreflektierend RA I / A, orange mit schwarzem Rand

Ausführung: Artikel-Nr.
II H Stahlblech mit Halter (mit Kantenschutz) 1000040
II Stahlblech (mit Kantenschutz) 1000050
II M Magnetfolie * 1000060
II SF SK-Folie (zur Erstellung eigener Warntafeln) 9000000

Zubehör: Lieferung mit Befestigungselementen



Warntafel klappbar / 400 x 300 mm
retroreflektierend RA I / A, orange mit schwarzem Rand

Ausführung (mit Kantenschutz): Artikel-Nr.
II K Stahlblech (siehe Abb.) 1000070
II KDWM Stahlblech (Drehwirbel rechts mittig) 1000078
II KT Stahlblech (Drehwirbel oben rechts)
mit Begleitpapiertasche 1000080
II KQ Stahlblech, horizontal klappbar 1000085
II ALK Aluminium 1000605

Zubehör: Lieferung mit Befestigungselementen

* Der Einsatz dieser Warntafel liegt in der Verantwortung des Anwenders!

Regelung gemäß Verkehrsblatt Heft 14-2015 / gültig ab 01. Januar 2016:

Die neue Regelung betrifft die Kennzeichnung der Fahrzeuge im Straßenverkehr bei der Verwendung von elektronischen Beförderungsdokumenten für die Beförderung gefährlicher Güter.

**Kennzeichnungstafel / 300 x 120 mm
mit individueller Notrufnummer***




Hinweise zu Anforderung und Anbringung der Tafel:

- **Anforderungen:** die Kennzeichnungstafeln müssen gemäß ADR einem Feuer von 15 Minuten standhalten
- Anbringung vorne und hinten am Fahrzeug
- Anbringung mit max. 50 cm Abstand zu den orangefarbenen ADR-Tafeln

* eine vom Beförderer oder einer von ihm beauftragten Dienstleister betriebene Notrufnummer mit direktem Zugang zu den Datensätzen auf stationären Servern im Verfügungsbereich der Beförderer (TP2)


Gefahrgutwarntafeln

gemäß GGVSEB/ADR




	Einstofftafel / 400 x 300 mm	
	retroreflektierend RA I / A, orange mit schwarzem Rand	
Ausführung:		Artikel-Nr.
I2 H	Stahlblech, starr mit Halter (mit Kantenschutz)	1000090-XX/XXXX
I2 N	Stahlblech, starr (mit Kantenschutz)	1000100-XX/XXXX
I2 KN	Stahlblech, klappbar (mit Kantenschutz)	1000120-XX/XXXX
I2 M	Magnetfolie	1000110-XX/XXXX
I2 SF	SK-Folie	9000010-XX/XXXX
Hinweis:	Jede Ziffernkombination lieferbar, bitte bei Bestellung angeben: z.B. Art.-Nr.: 1000090-30/1202 für Dieselkraftstoff/Heizöl	
	Zifferntafel, starr / 400 x 300 mm	
	retroreflektierend RA I / A, orange mit schwarzem Rand und Halter	
Ausführung (mit Kantenschutz):		Artikel-Nr.
I4 A	Stahlblech, ohne Leerfelder	1000181
I4 A	Stahlblech, mit 8 Leerfeldern	1000180a
I4 A	Stahlblech inkl. Ziffersatz I4 AZT	1000185
	Zifferntafel, klappbar / 400 x 300 mm	
	retroreflektierend RA I / A orange mit schwarzem Rand und Halter	
Ausführung (mit Kantenschutz):		Artikel-Nr.
I4 K	Stahlblech, ohne Leerfelder	1000191
I4 K	Stahlblech, mit 8 Leerfeldern	1000190a
I4 K	Stahlblech inkl. Ziffersatz I4 AZT	1000195
I4 KVA	V2 A inkl. Ziffersatz I4 AZT	1000192
I4 KVA	V2 A ohne Ziffersatz	1000194
	Ziffersatz / 70 x 117 mm	
	retroreflektierend RA I / A, 25 Stück Ziffern und X, mit Tasche	
Ausführung:		Artikel-Nr.
I4 AZT	Stahlblech	1000200
I4 AZTVA	V2 A	1000201
	Einzelziffern / X Leerfelder (70 x 117 mm) und Tasche	
Ausführung:		Artikel-Nr.
I4 AZ	Einzelziffern und X, Stahlblech	100021?*
I4 AX	Buchstabe X, Stahlblech	1000209
I4 AL	Leerfeld, Stahlblech	1000510
I4 AT	Tasche aus PVC	7000010
* Hinweis: bitte bei Bestellung die gewünschte Ziffer angeben: z.B. Art.-Nr.: 100021/1 für Ziffer 1		

**Exklusiv
bei Witte:**




Innovative Scharniertechnik für klappbare Warntafeln:



- ▶ ersetzt genietete Scharniere
- ▶ keine Materialschwächung durch Nietlöcher!
- ▶ dauerhaft stabil!

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR



Doppelwarntafel starr / 400 x 300 mm
retroreflektierend RA I / A, orange mit schwarzem Rand

Ausführung (ohne Kantenschutz):

I5 A Stahlblech, zweiseitig

Artikel-Nr.

1000240-XX/XXXX

I5 C Stahlblech, einseitig

1000590-XX/XXXX

Hinweis: Alle Ziffernkombinationen lieferbar, bitte bei Bestellung angeben:
z.B. Art. -Nr.: 1000240-**30/1202** für Dieselkraftstoff/Heizöl



Warntafel starr / 400 x 300 mm
retroreflektierend RA I / A, orange mit schwarzem Rand

Ausführung (ohne Kantenschutz):

I5 B Stahlblech

Artikel-Nr.

1000250

Hinweis: Auch zum Einschub in Umsteckrahmen



Zweistofftafel starr / 400 x 300 mm (für Benzin oder Heizöl)
retroreflektierend RA I / A, orange mit schwarzem Rand

Ausführung (ohne Kantenschutz):

I3 N Stahlblech mit Wechselleiste,
Prägung 30/1202 bzw. 33/1203

Artikel-Nr.

1000130



Zweistoff-Drehtafel starr / 400 x 300 mm (für Benzin oder Heizöl)
retroreflektierend RA I / A, orange mit schwarzem Rand und Halter

Ausführung (mit Kantenschutz):


I6 D Stahlblech mit Prägung,
Prägung 30/1202 bzw. 33/1203

Artikel-Nr.

1000270


Gefahrgutwarntafeln

Zubehör für Gefahrgutwarntafeln
gemäß GGVSEB/ADR



	Universalabdeckung für Gefahrgutwarntafel Brandgeprüft nach DIN, 15 Min. feuerfest	
	Ausführung: UAF 1 Spezialgewebe / 400 x 300 mm	Artikel-Nr. 7000020
	UAF 3 Stahlblech beschichtet / 410 x 308 mm	7000030
	Umsteckrahmen / 400 x 300 mm mit Sicherungslasche, für zwei Warntafeln	
	Ausführung: I5 Stahlblech	Artikel-Nr. 1000230
	Haltersatz für Gefahrgutwarntafel	
	Ausführung: H 12 Flachstahl	Artikel-Nr. 7000040
	Drehwirbel einzeln zur Befestigung aller klappbaren Tafeln	
	Ausführung: Edelstahl Messing vernickelt	Artikel-Nr. 7000060 7000061
	Befestigungssatz komplett zur Montage aller klappbaren Warntafeln	
	Ausführung: Satz bestehend aus: 1 x Drehwirbel, 2 x Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern	Artikel-Nr. 1000540

Gefahrzettel gemäß GGVSEB/ADR



Klasse 1

Explosiv



Klasse 1.4

Explosiv
Unterklasse 1.4

Klasse 1.5

Explosiv
Unterklasse 1.5

Klasse 1.6

Explosiv
Unterklasse 1.6

Klasse 2.1

Entzündbare Gase



Klasse 2.2

Nicht entzündbare,
nicht giftige Gase

Klasse 2.3

Giftige Gase



Klasse 3

Entzündbare
flüssige Stoffe

Klasse 4.1

Entzündbare feste Stoffe, selbstzerstörende Stoffe, polymerisierende Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe



Klasse 4.2

Selbstentzündliche
Stoffe

Klasse 4.3

Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln



Klasse 5.1

Entzündend
wirkender Stoff

Klasse 5.2

Organische Peroxide



Klasse 6.1

Giftig



Klasse 6.2

Ansteckungsgefährlich



Klasse 7A

Radioaktiver Stoff in Versandstücken der Kategorie I weiß



Klasse 7B

Radioaktiver Stoff in Versandstücken der Kategorie II gelb



Klasse 7C

Radioaktiver Stoff in Versandstücken der Kategorie III gelb



Klasse 7D

Radioaktive Stoffe




Klasse 7E

Spaltbare Stoffe



Klasse 8

Ätzende Stoffe



Klasse 9

Verschiedene Stoffe u. Gegenstände, die während der Beförderung eine Gefahr darstellen, die nicht unter die Begriffe anderer Klassen fallen




Klasse 9A

Lithiumbatterien ⁽¹⁾

9 UG (K)

Umwelt gefährdende Stoffe




LQ

Limited Quantity
(Begrenzte Menge)⁽¹⁾ nur für Verpackungen

Gefahrzettel

gemäß GGVSEB/ADR




 	Ausführung: SF 100 SK-Folie / 100 x 100 mm M 100 Magnetfolie / 100 x 100 mm SB 250 Stahlblech / 250 x 250 mm M 250 Magnetfolie / 250 x 250 mm SF 250 SK-Folie / 250 x 250 mm KS 250 Kunststoff / 250 x 250 mm AL 250 Aluminium / 250 x 250 mm SBK 250 Stahlblech, klappbar, ohne Kantenschutz / 250 x 250 mm SBK 250 Stahlblech, klappbar, mit Kantenschutz / 250 x 250 mm SB 300 Stahlblech / 300 x 300 mm M 300 Magnetfolie / 300 x 300 mm SF 300 SK-Folie / 300 x 300 mm KS 300 Kunststoff / 300 x 300 mm AL 300 Aluminium / 300 x 300 mm SBK 300 Stahlblech, klappbar, ohne Kantenschutz / 300 x 300 mm SBK 300 Stahlblech, klappbar, mit Kantenschutz / 300 x 300 mm	Artikel-Nr. 9000030-XX VPE 5 Stück I000290-XX I000300-XX I000310-XX 9000040-XX I000320-XX I000570-XX I000770-XX I000771-XX I000330-XX I000340-XX 9000050-XX I000350-XX I000560-XX I000760-XX I000761-XX
(XX = bitte bei Bestellung die gewünschte Gefahrenklasse angeben, so z.B. Artikel-Nr. 9000030-1.4 für Klasse 1.4)		
** Angabe der Verträglichkeitsgruppe - keine Angabe, wenn die explosive Eigenschaft die Nebengefahr darstellt * Angabe der Unterklasse - keine Angabe, wenn die explosive Eigenschaft die Nebengefahr darstellt		

	Gefahrdreieck zur Kennzeichnung erwärmter Stoffe / SL 260 mm		
	Ausführung: SF SK-Folie SB Stahlblech	Artikel-Nr. 9000060 VPE 5 Stück I000370	

Gefahrzettel

Zubehör für Gefahrzettel gemäß GGVSEB/ADR




	Wechselrahmen für Gefahrzettel	
Ausführung:		Artikel-Nr.
WR 250	Stahlblech / 250 x 250 mm	7000070
WR 300	Stahlblech / 300 x 300 mm	7000080
VWR 250	V2 A / 250 x 250 mm	7000081
VWR 300	V2 A / 300 x 300 mm	7000082

	Aluminium-Box zum Wechseln von Gefahrzetteln	
Ausführung:		Artikel-Nr.
Aluminium / 250 x 250 mm für 2 Gefahrzettel	7000076	
Aluminium / 250 x 250 mm für 5 Gefahrzettel	7000072	
Aluminium / 250 x 250 mm für 6 Gefahrzettel	7000077	
Aluminium / 250 x 250 mm für 7 Gefahrzettel	7000071	
Hinweis: Bitte Gefahrenklassen bei Bestellung angeben!		

	Grundplatten für Gefahrzettel	
Ausführung:		Artikel-Nr.
Stahlblech / 250 x 250 mm	1000301	
Kunststoff / 250 x 250 mm	1000321	
Aluminium / 250 x 250 mm	1000801	
Stahlblech / 300 x 300 mm	781030330	
Kunststoff / 300 x 300 mm	1000351	
Aluminium / 300 x 300 mm	1000800	

Führungsrahmen für Kesselwagenwarntafeln gemäß GGVSEB/RID




WARNTAFELN



Führungsrahmen Typ Hamburg IV / 405 x 305 mm

Ausführung:
Stahlblech

Artikel-Nr.
I000920



Führungsrahmen mit Flacheisen / 405 x 305 mm

Ausführung:
Stahlblech


Artikel-Nr.
I000930

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge

gemäß § 22.2 StVO, VwV § 29 VI 5c StVO

Warntafeln für Land- und Forstwirtschaft

gemäß § 51c, § 72 StVO, DIN 11030

**Warntafel starr / 423 x 423 mm**
retroreflektierend RA 1 / A, weiß-rot**Ausführung:**

SB	Stahlblech, mit Kantenschutz	
SB 2-seitig	Stahlblech, mit Kantenschutz	
SB	Stahlblech, ohne Kantenschutz	
M	Magnetfolie	
SF	SK-Folie	

Artikel-Nr. VPE

I800220	
I800290	
I800000	
I800240	
9800000	5 Stück

**Warntafel klappbar / 423 x 423 mm**
retroreflektierend RA 1 / A, weiß-rot**Ausführung:**

SB L	Stahlblech, mit Kantenschutz, linksweisend	
SB R	Stahlblech, mit Kantenschutz, rechtsweisend	
SB L	Stahlblech, ohne Kantenschutz, linksweisend, mit Befestigungselementen	
SB R	Stahlblech, ohne Kantenschutz, rechtsweisend mit Befestigungselementen	

Artikel-Nr.

I800250

I800260

I800270

I800280

**Warntafel starr / 282 x 423 mm**
retroreflektierend RA 1 / A, weiß-rot**Ausführung (ohne Kantenschutz):**

Stahlblech, linksweisend		
Stahlblech, rechtsweisend		
SK-Folie, linksweisend	9800020	5 Stück
SK-Folie, rechtsweisend	9800030	5 Stück

Artikel-Nr. VPE

I800060

I800070

9800020 5 Stück

9800030 5 Stück

Warntafel starr / 282 x 423 mm
retroreflektierend RA 2 / B, weiß-rot**Ausführung (ohne Kantenschutz):**

Stahlblech, linksweisend		
Stahlblech, rechtsweisend		
SK-Folie, linksweisend	9800040	5 Stück
SK-Folie, rechtsweisend	9800050	5 Stück

Artikel-Nr. VPE

I800080

I800090

9800040 5 Stück


9800050 5 Stück

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge

gemäß § 22.2 StVO, VwV § 29 VI 5c StVO

Warntafeln für Land- und Forstwirtschaft

gemäß § 51c, § 72 StVO, DIN 11030



Warntafel / 141 x 846 mm, retroreflektierend RA 1 / A, weiß-rot

Ausführung (ohne Kantenschutz):	Artikel-Nr.	VPE
Stahlblech, linksweisend	1800100	
Stahlblech, rechtsweisend	1800110	
SK-Folie, linksweisend	9800060	5 Stück
SK-Folie, rechtsweisend	9800070	5 Stück

Warntafel / 141 x 846 mm, retroreflektierend RA 2 / B, weiß-rot

Ausführung (ohne Kantenschutz):	Artikel-Nr.	VPE
Stahlblech, linksweisend	1800120	
Stahlblech, rechtsweisend	1800130	
SK-Folie, linksweisend	9800080	5 Stück
SK-Folie, rechtsweisend	9800090	5 Stück



Warntafel / 141 x 423 mm, retroreflektierend RA 1 / A, weiß-rot

Ausführung (ohne Kantenschutz):	Artikel-Nr.	VPE
Stahlblech, linksweisend	1800140	
Stahlblech, rechtsweisend	1800150	
SK-Folie, linksweisend	9800100	5 Stück
SK-Folie, rechtsweisend	9800110	5 Stück

Warntafel / 141 x 423 mm, retroreflektierend RA 2 / B, weiß-rot


Ausführung (ohne Kantenschutz):	Artikel-Nr.	VPE
Stahlblech, linksweisend	1800160	
Stahlblech, rechtsweisend	1800170	
SK-Folie, linksweisend	9800120	5 Stück
SK-Folie, rechtsweisend	9800130	5 Stück

Parkwarntafeln

gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18b

Warntafeln für Land- und Forstwirtschaft

gemäß § 51c, § 72 StVZO



Parkwarntafel Form A, starr / 423 x 423 mm / retroreflektierend RA 2 / B, weiß-rot, bauartgeprüft, gemäß DIN 11030, DIN 30710 und RA2 EN 12899-1

Ausführung:

SB 31 SM	Stahlblech, ohne Kantenschutz	Artikel-Nr. 1600010
SB 31 SMN	Stahlblech, mit Kantenschutz	1600001
MG 31 SM	Magnetfolie	1600012
AL 31	Alublech, starr mit 8 Bohrlöchern	1600017



Parkwarntafel Form A, klappbar / 423 x 423 mm / retroreflektierend RA 2 / B, weiß-rot, bauartgeprüft, gemäß DIN 11030, DIN 30710 und RA2 EN 12899-1

Ausführung (ohne Kantenschutz):

SB 31 KML	Stahlblech, linksweisend	Artikel-Nr. 1600040
SB 31 KMR	Stahlblech, rechtsweisend	1600050

Ausführung (mit Kantenschutz):

SB 31 KMNL	Stahlblech, linksweisend	Artikel-Nr. 1600021
SB 31 KMNR	Stahlblech, rechtsweisend	1600031

Prismatische Hochreflexfolie RA 3 / C**Wesentlich verbesserte Reflexwerte zur Erhöhung der Verkehrssicherheit!**

**Parkwarntafel Form B, starr / 285 x 285 mm
retroreflektierend RA 3 / C, weiß-rot, bauartgeprüft**

Ausführung (ohne Kantenschutz):


SB 61 L	Stahlblech, linksweisend	Artikel-Nr. 1600100
SB 61 R	Stahlblech, rechtsweisend	1600110



**Parkwarntafel Form B, klappbar / 285 x 285 mm
retroreflektierend RA 3 / C, weiß-rot, bauartgeprüft**

Ausführung (ohne Kantenschutz):

SB 61 KML	Stahlblech, linksweisend	Artikel-Nr. 1600140
SB 61 KMR	Stahlblech, rechtsweisend	1600150



Parkwarntafel Form B, starr / 285 x 285 mm / Prismenrückstrahler

Ausführung:

SB 43 L	Stahlblech, linksweisend	Artikel-Nr. 1600565
SB 43 R	Stahlblech, rechtsweisend	1600575



Parkwarntafel Form B, klappbar / 285 x 285 mm / Prismenrückstrahler

Ausführung:


AL 41 KML	Aluminium, linksweisend	Artikel-Nr. 1600060
AL 41 KMR	Aluminium, rechtsweisend	1600070

KS 42 KML	Kunststoff, linksweisend	Artikel-Nr. 1600065
KS 42 KMR	Kunststoff, rechtsweisend	1600075

	<p>Italien-Tafel / Spanien-Tafel zur Kennzeichnung der in Längsrichtung überstehenden Ladungsteile retroreflektierend, weiß-rot, bauartgeprüft</p>															
	<p>Ausführung reflektierend: Italien-Tafel Aluminium / 500 x 500 mm Spanien-Tafel Aluminium / 500 x 500 mm</p> <p>Artikel-Nr.</p> <p>1500000 1500500</p>															
	<p>ECE 69 / ECE 69.01 zur Kennzeichnung langsam fahrender Fahrzeuge retroreflektierend Typ II / III, rot fluoreszierend</p> <p>Ausführung reflektierend:</p> <table> <tbody> <tr> <td>69 AL</td> <td>Aluminium / 360 x 410 mm</td> <td>1300140</td> </tr> <tr> <td>69.01 AL</td> <td>Aluminium / 360 x 410 mm</td> <td>1300141</td> </tr> <tr> <td>69 SF</td> <td>SK-Folie / 360 x 410 mm</td> <td>1300142</td> </tr> <tr> <td>69 HB</td> <td>Haltebügel, Stahlblech</td> <td>1300146</td> </tr> <tr> <td>69 AN</td> <td>Aufnahme f. Haltebügel, Stahlblech</td> <td>1300147</td> </tr> </tbody> </table> <p>Artikel-Nr. VPE</p> <p>5 Stück</p>	69 AL	Aluminium / 360 x 410 mm	1300140	69.01 AL	Aluminium / 360 x 410 mm	1300141	69 SF	SK-Folie / 360 x 410 mm	1300142	69 HB	Haltebügel, Stahlblech	1300146	69 AN	Aufnahme f. Haltebügel, Stahlblech	1300147
69 AL	Aluminium / 360 x 410 mm	1300140														
69.01 AL	Aluminium / 360 x 410 mm	1300141														
69 SF	SK-Folie / 360 x 410 mm	1300142														
69 HB	Haltebügel, Stahlblech	1300146														
69 AN	Aufnahme f. Haltebügel, Stahlblech	1300147														
	<p>ERKE-Tafel gemäß TL zur Kennzeichnung von Militärfahrzeugen retroreflektierend, mit Kantenschutz</p> <p>Ausführung (mit Kantenschutz):</p> <table> <tbody> <tr> <td>SB ERKE</td> <td>Stahlblech / 400 x 400 mm (Versorgungs-Nr.: 9905 12 318 2074)</td> <td>1400000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ausführung (ohne Kantenschutz):</p> <table> <tbody> <tr> <td>KS ERKE</td> <td>Kunststoff / 200 x 200 mm</td> <td>1400300</td> </tr> </tbody> </table> <p>Artikel-Nr.</p> <p>NEU</p>	SB ERKE	Stahlblech / 400 x 400 mm (Versorgungs-Nr.: 9905 12 318 2074)	1400000	KS ERKE	Kunststoff / 200 x 200 mm	1400300									
SB ERKE	Stahlblech / 400 x 400 mm (Versorgungs-Nr.: 9905 12 318 2074)	1400000														
KS ERKE	Kunststoff / 200 x 200 mm	1400300														


ECE 70 / 70.01

Hintere Kennzeichnungstafeln für Anhänger / Sattelaufzieger



Kennzeichnungstafel nach ECE 70 retroreflektierend: Folie gelb Typ II / Folie rot fluoreszierend, bauartgeprüft	
	Ausführung 285 x 196 mm: 70 AL klein Aluminium, glatt / Satz (4 Stück) Artikel-Nr. I300183 NEU!
	Ausführung 565 x 195 mm: 70 AL Aluminium, gekantet Artikel-Nr. I300000 70 AL glatt Aluminium, glatt I300180 70 ALS glatt Aluminium, glatt / Satz (2 Stück) I300182 70 SF SK-Folie 9900010 70 SF SK-Folie / Satz (2 Stück) 9900100
	Ausführung 1130 x 195 mm: 70 AL lang Aluminium, gekantet Artikel-Nr. I300020 70 AL lang glatt Aluminium, glatt I300210 70 SF SK-Folie I300050-SF 70 SB lang Stahlblech I300050


Kennzeichnungstafel nach ECE 70.01 retroreflektierend: Folie gelb Typ III / Folie rot fluoreszierend, bauartgeprüft	
	Ausführung 285 x 196 mm: 70 AL klein Aluminium, glatt / Satz (4 Stück) Artikel-Nr. I300184 NEU!
	Ausführung 565 x 195 mm: 70.01 AL glatt Aluminium, glatt Artikel-Nr. I300185 70.01 ALS glatt Aluminium, glatt / Satz (2 Stück) I300186 70.01 SF SK-Folie 9900015 70.01 SF SK-Folie / Satz (2 Stück) 9900150
	Ausführung 1130 x 195 mm: 70.01 AL lang glatt Aluminium, glatt Artikel-Nr. I300215 70.01 SF lang SK-Folie 9900025



Kennzeichnungstafeln nach ECE 70 Chevron retroreflektierend: Folie gelb Typ II / Folie rot fluoreszierend, bauartgeprüft		
Ausführung 565 x 130 mm:		Artikel-Nr.
70 Chevron ALR	Aluminium gekantet, rechtsweisend	I300060
70 Chevron ALL	Aluminium gekantet, linksweisend	I300070
70 Chevron ALR glatt	Aluminium glatt, rechtsweisend	I300190
70 Chevron ALL glatt	Aluminium glatt, linksweisend	I300200
70 Chevron ALS glatt	Aluminium glatt / Satz	I300202
70 Chevron SF	SK-Folie, rechtsweisend	9900012
70 Chevron SF	SK-Folie, linksweisend	9900011
70 Chevron SFS	SK-Folie, Satz (Ix linksw. + Ix rechtsw.)	9900013
Ausführung 1130 x 130 mm:		Artikel-Nr.
70 Chevron AL lang	Aluminium gekantet	I300090

Kennzeichnungstafeln nach ECE 70.01 Chevron retroreflektierend: Folie gelb Typ III / Folie rot fluoreszierend, bauartgeprüft		
Ausführung 565 x 130 mm:		Artikel-Nr.
70.01 Chevron AL	Aluminium glatt, rechtsweisend	I300065
70.01 Chevron ALL	Aluminium glatt, linksweisend	I300075
70.01 Chevron AS	Aluminium glatt, Satz (Ix linksw.,Ix rechtsw.)	I300085
70.01 Chevron SF	SK-Folie, rechtsweisend	9900045
70.01 Chevron SF	SK-Folie, linksweisend	9900035
70.01 Chevron SF	SK-Folien / Satz (Ix linksw.,Ix rechtsw.)	9900055

NEU!



Schulbusschilder


gemäß § 33 Abs. 4 der BOKraft




	Schulbusschild / 250 x 250 mm (nur als Zusatzkennzeichnung zulässig) retroreflektierend RA I / A, orange mit schwarzem Rand	
	Ausführung: 82 M Magnetfolie 82 KS Kunststoff, mit Sauger 82 SF SK-Folie	Artikel-Nr. 1200010 1200020 9200000
	Schulbusschild / 400 x 400 mm retroreflektierend RA I / A, orange mit schwarzem Rand	
	Ausführung: 84 M Magnetfolie 84 KS Kunststoff, mit Sauger 84 SF SK-Folie 84 SB Stahlblech (ohne Kantenschutz, mit Befestigungselementen)	Artikel-Nr. 1200040 1200050 9200010 1200030
	Schulbusschild / 600 x 600 mm retroreflektierend RA I / A, orange mit schwarzem Rand	
	Ausführung: 86 KS Kunststoff, mit Sauger 86 SB Stahlblech (ohne Kantenschutz, mit Befestigungselementen)	Artikel-Nr. 1200080 1200060
	Schulbusschild, klappbar retroreflektierend RA I / A, orange mit schwarzem Rand	
	Ausführung (ohne Kantenschutz): 84 SB K Stahlblech / 400 x 400 mm 86 SB K Stahlblech / 600 x 600 mm Zubehör: mit Befestigungselementen	Artikel-Nr. 1200100 1200110
	Ausführung (mit Kantenschutz): 84 SB NK Stahlblech / 400 x 400 mm	Artikel-Nr. 1200102
	Kunststoffsauger-Set	
	Ausführung: KS Kunststoffsauger, mit Schraube Set enthält: 4 x Kunststoffsauger 4 x Unterlegscheiben 4 x Muttern	Artikel-Nr. 1200150

Warntafeln für Abfalltransporte

gemäß § 55 KrWG, §10 AbfVerbrG



WARNTAFFELN



A-Warntafel starr / 400 x 300 mm retroreflektierend RA I / A, weiß-schwarz

Ausführung:

21 N SB	Stahlblech (mit Kantenschutz)
21 SB	Stahlblech (ohne Kantenschutz)
21 M	Magnetfolie
21 SF	SK-Folie

Artikel-Nr. VPE

1900000	
1900010	
1900020	
9900000	5 Stück



A-Warntafel starr / 400 x 300 mm retroreflektierend RA I / A, weiß-schwarz

Ausführung (mit Kantenschutz):

21 HN SB	Stahlblech (mit Halter)
----------	-------------------------

Artikel-Nr.

1900040

Ausführung (ohne Kantenschutz):

21 HS B	Stahlblech (mit Halter)
---------	-------------------------

Artikel-Nr.

1900050



A-Warntafel vertikal klappbar / 400 x 300 mm retroreflektierend RA I / A, weiß-schwarz

Ausführung (mit Kantenschutz):

21 KN SB	Stahlblech, Drehwirbel oben (mit Befestigungselementen)
----------	--

Artikel-Nr.

1900060

21 KN SB DWM	Stahlblech, Drehwirbel mittig (mit Befestigungselementen)
--------------	--

1900065

21 KN SB DWUL	Stahlblech, Drehwirbel unten links (mit Befestigungselementen)
---------------	---

1900066

NEU!

21 KN AL DWM	Aluminium, Drehwirbel mittig (ohne Befestigungselementen, inkl. zweitem Drehwirbel)
--------------	---

1900085

21 KN AL DWU	Aluminium, Drehwirbel unten rechts (mit Befestigungselementen, inkl. zweitem Drehwirbel)
--------------	--

1900086

Ausführung (ohne Kantenschutz):

21 K SB	Stahlblech, Drehwirbel oben (mit Befestigungselementen)
---------	--

Artikel-Nr.

1900070



A-Warntafel horizontal klappbar / 400 x 300 mm retroreflektierend RA I / A, weiß-schwarz

Ausführung (mit Kantenschutz):

21 KN SB horiz.	Stahlblech (mit Befestigungselementen)
21 KN AL horiz.	Aluminium (mit Befestigungselementen)

Artikel-Nr.

1900063

21 KN AL horiz.	Aluminium (mit Befestigungselementen)
-----------------	---------------------------------------

1900062



Abdeckhaube für A-Warntafel / 400 x 300 mm

Ausführung:

UA	Nylongewebe beschichtet
----	-------------------------

Artikel-Nr.


7900000



schert aus

Warnmarkierungen und Warnflaggen für Nachläufer gemäß § 22 Abs. 4 StVO, § 51a Abs. 7 StVZO

für Fahrzeugkombinationen mit Nachläufern von Langmaterial



	<p>Warnschelle / 105 mm lang, Ø 70 mm retroreflektierend Typ II, gelb</p> <p>Ausführung: AL Aluminium</p> <p>Artikel-Nr. I800340</p>
---	--

	<p>Warnflagge mit Befestigungsleiste / 465 x 425 mm retroreflektierend RA 2 / B, weiß-rot</p> <p>Ausführung: PVC-Gewebe</p> <p>Artikel-Nr. 1800360</p>
---	---

	Knebelschraube	
	Ausführung: Stahl	Artikel-Nr. 1800370

<p>Werbefläche für Firmeneindrücke</p> <p>Fzg.-Ident.-Nummer (die letzten 7 Zahlen)</p>	SP-Schild für die LKW-Sicherheitsprüfung fälschungssicher, mit versiegelbarem Beschriftungsfeld		
	Ausführung 60 x 80 mm: SK SK-Folie, „SecuRasta“	Artikel-Nr. 9000450	VPE 100 Stück
	Ausführung 60 x 100 mm mit Werbeeindruck*: Artikel-Nr. SK SK-Folie, „SecuRasta“	9000452	VPE 500 Stück

Hinweis: * mit individuellem Werbeeindruck, bitte bei Bestellung angeben!

Geschwindigkeitsschilder Deutschland / Ø 200 mm Grund: weiß, Druck: schwarz, gemäß StVZO § 58			
	Ausführung SF SK-Folie, nicht reflektierend KS Kunststoff, nicht reflektierend	Artikel-Nr. 9000090-XX 9000100-XX	VPE 5 Stück

(XX = bitte bei Bestellung die gewünschte Geschwindigkeit angeben,
z.B. Artikel-Nr. 9000090-60 für Zeichen 60 km/h)

Geschwindigkeitsschilder Europa / Ø 200 mm Grund: weiß, Druck: rot/schwarz			
	Ausführung SF SK-Folie, nicht reflektierend SF SK-Folie, retroreflektierend Typ I SF SK-Folie, retroreflektierend Typ II	Artikel-Nr. 9000130-XX 9000150-XX 9000151-XX	VPE 5 Stück 5 Stück 5 Stück


(XX = bitte bei Bestellung die gewünschte Geschwindigkeit angeben,
z.B. Artikel-Nr. 9000130-60 für Zeichen 60 km/h)

LKW-Sonderschilder

	LKW-Schild Deutschland		
	Ausführung 150 x 150 mm: SF SK-Folie, „Kombiverkehr“ Grund: grün, Schrift: weiß	Artikel-Nr. 9000160	VPE 5 Stück
Ausführung Ø 220 mm:			
SF SK-Folie, „Geräuscharm“ Grund: grün, Schrift: weiß	Artikel-Nr. 9000180	VPE 5 Stück	
SF SK-Folie, „Schadstoffarm Euro 2“ Grund: weiß, Schrift: grün	9000230	5 Stück	
	LKW-Schild Österreich / Ø 220 mm		
	Ausführung: SF SK-Folie, „Lärmmarm/L“ Grund: grün, Schrift: weiß	Artikel-Nr. 9000200	VPE 5 Stück
SF SK-Folie, „Schadstoffarm/S“ Grund: weiß, Schrift: grün	9000220	5 Stück	
SF SK-Folie, „Abgelastetes Fahrzeug/H“ Grund: gelb, Schrift: schwarz	9000236	5 Stück	
SF SK-Folie, „Abgelastetes Fahrzeug/E“ Grund: gelb, Schrift: schwarz	9000234	5 Stück	
SF SK-Folie, „Routergeb. Transporte/R“ Grund: gelb, Schrift: schwarz	9000238	5 Stück	
	LKW-Schild Italien / 500 x 400 mm		
	Ausführung: SF SK-Folie, „deperibili“ (verderbliche Güter) Grund: grün, Schrift: schwarz	Artikel-Nr. 9000175	VPE 5 Stück
SF SK-Folie, „agricoli“ (landwirtschaftliche Güter) Grund: grün, Schrift: schwarz	9000165	5 Stück	
	LKW-Schild „LANG-LKW“ / Deutschland / 770 x 230 mm Gelb: Typ II, Rand: rot fluoreszierend, in Anlehnung an ECE 70		
	Ausführung: AL Aluminium	Artikel-Nr. 9000820	


	LKW-Schild „Achtung“ / 200 x 800 mm Grund: weiß, Druck: schwarz, Rand: weiß-rot		
	Ausführung: SB Stahlblech, „Aufl. schwenkt aus“ SF SK-Folie, „Aufl. schwenkt aus“	Artikel-Nr. 9000240 9000250	
	SB Stahlblech, „Fzg. schwenkt aus“ SF SK-Folie, „Fzg. schwenkt aus“	9000260 9000270	
	SB Stahlblech, „Überbreite“ SF SK-Folie, „Überbreite“	9000271 9000272	
	SB Stahlblech, „Überlänge“ SF SK-Folie, „Überlänge“	9000273 9000274	
	Ausführung (retroreflektierend): SBR Stahlblech, „Auflieger schert aus“ SFR SK-Folie, „Auflieger schert aus“	Artikel-Nr. 9001241 9001251	NEU!
	SBR Stahlblech, „Fahrzeug schert aus“ SFR SK-Folie, „Fahrzeug schert aus“	9001261 9001271	NEU!
	LKW-Schild „Schwertransport“ / 200 x 800 mm Grund: weiß, Druck: schwarz, Rand: weiß-rot		
	Ausführung: SB Stahlblech SF SK-Folie	Artikel-Nr. 9000275 9000276	
	LKW-Schild „Baustellenfahrzeug“ / 200 x 650 mm Grund: weiß, Druck: schwarz, Rand: weiß-rot		
	Ausführung: SF SK-Folie KS Kunststoff	Artikel-Nr. 9000280 9000290	
	LKW-Schild „Winterdienst“ / 660 x 160 mm retroreflektierend RA 2 / B, Grund: weiß, Druck: schwarz, Rand: weiß-rot		
	Ausführung: AL Aluminium	Artikel-Nr. 9000325	

LKW-Sonderschilder




	LKW-Schild „CONVOI EXCEPTIONNEL“ / Frankreich retroreflektierend RA 2 / B, Grund: gelb, Druck: schwarz	
	Ausführung 1.200 x 400 mm: SB Stahlblech AL Aluminium	Artikel-Nr. 9000902 9000903
	Ausführung 1.900 x 250 mm: SB Stahlblech AL Aluminium	Artikel-Nr. 9000905 9000904
	LKW-Schild „Bred last“ / Skandinavien retroreflektierend RA 1 / A	
	Ausführung 900 x 300 mm: AL Aluminium	Artikel-Nr. 9000801
	Ausführung 1.280 x 410 mm: AL Aluminium	Artikel-Nr. 9000802
	LKW-Schild „Lang last“ / Skandinavien retroreflektierend RA 1 / A	
	Ausführung 900 x 300 mm: AL Aluminium	Artikel-Nr. 9000803
	Ausführung 1.280 x 410 mm: AL Aluminium	Artikel-Nr. 9000804
	LKW-Schild „SÆRTRANSPORT“ / Skandinavien retroreflektierend RA 1 / A	
	Ausführung 900 x 300 mm: AL Aluminium	Artikel-Nr. 9000805
	Ausführung 1.280 x 410 mm: AL Aluminium	Artikel-Nr. 9000806
	LKW-Schild „25 M“ / Skandinavien retroreflektierend RA 2 / B	
	Ausführung 565 x 195 mm: AL Aluminium, starr	Artikel-Nr. I300251
	AL Aluminium, klappbar	I300250
	LKW-Schild „LONG VEHICLE“ / Großbritannien retroreflektierend RA 1 / A	
	Ausführung 525 x 250 mm: AL Aluminium	Artikel-Nr. 9000810
	Ausführung 1.265 x 225 mm: AL Aluminium	Artikel-Nr. 9000811

WARNMARKIERUNGEN





- **Kfz-Warnmarkierungen**
- **Container-Warnmarkierungen**
- **Warnmarkierungen für Hubladebühnen**
- **Industriewarnmarkierungen**
- **Konturmarkierungen**
- **Reflexfolienstanzteile**




Kfz -Warnmarkierungen

gemäß § 35 StVO, § 52 StVZO



Kfz-Warnmarkierung / **Witte pluslite®** Reflexfolie RA 2 / B, weiß-rot, gemäß DIN 30710

Ausführung:	Anwendungspaket	Artikel-Nr.
141 mm x 9 m	(1 Rolle linksw. / 1 Rolle rechtsw.)	9110005
141 mm x 9 m	Einzelrolle, linksweisend	9110045
141 mm x 9 m	Einzelrolle, rechtsweisend	9110025
141 mm x 45,7 m	Einzelrolle, linksweisend	9110057
141 mm x 45,7 m	Einzelrolle, rechtsweisend	9110037
282 mm x 9 m	Anwendungspaket (1 Rolle linksw. / 1 Rolle rechtsw.)	9110015
282 mm x 9 m	Einzelrolle, linksweisend	7110021
282 mm x 9 m	Einzelrolle, rechtsweisend	7110001
282 mm x 45,7 m	Einzelrolle, linksweisend	7110031
282 mm x 45,7 m	Einzelrolle, rechtsweisend	7110011



Kfz-Warnmarkierung / **Witte pluslite®-premium** Reflexfolie RA 2 / B, weiß-rot, gemäß DIN 30710

Ausführung:	Anwendungspaket	Artikel-Nr.
141 mm x 9 m	(1 Rolle linksw. / 1 Rolle rechtsw.)	9110000
141 mm x 9 m	Einzelrolle, linksweisend	9110040
141 mm x 9 m	Einzelrolle, rechtsweisend	9110020
141 mm x 45,7 m	Einzelrolle, linksweisend	9110050
141 mm x 45,7 m	Einzelrolle, rechtsweisend	9110030
282 mm x 9 m	Anwendungspaket (1 Rolle linksw. / 1 Rolle rechtsw.)	9110010
282 mm x 9 m	Einzelrolle, linksweisend	7110020
282 mm x 9 m	Einzelrolle, rechtsweisend	7110000
282 mm x 45,7 m	Einzelrolle, linksweisend	7110030
282 mm x 45,7 m	Einzelrolle, rechtsweisend	7110010




Kantenschutzfolie zur Versiegelung von Warnfolien

Ausführung:	Artikel-Nr.
25 mm x 45,7 m	9800300 NEU!


Zu markierende Mindestflächen

Je Fahrzeugseite sind mindestens 8 Normflächen symmetrisch anzubringen, wobei mindestens 2 Normflächen zusammenhängend sein müssen.



Normfläche

Eine Normfläche ist ein rot, weißes Quadrat mit der Seitenlänge 141 mm.




Anwendungs-Beispiele

Die DIN-Warnmarkierung kann horizontal, vertikal oder auch als Kombination horizontal und vertikal angebracht werden.


Horizontal



Vertikal



Horizontal und vertikal kombiniert



Der „Aha-Effekt“

Fügt man die Tafel gedanklich zusammen, ergeben die Schraffen die Form eines A.





Allgemeines

Die Kfz-Warnmarkierung

- ist möglichst weit an den äußereren Fahrzeugbegrenzungen, symmetrisch anzubringen.
- soll nicht durch Anbaugeräte, Anhänger etc. verdeckt werden.
- soll bei Fahrzeugen, die auch quer zur Fahrtrichtung eingesetzt werden, auch seitlich angebracht werden.
- ist möglichst in Höhe der Scheinwerfer bzw. der Schlussleuchten anzubringen.

Kfz-Warnmarkierungen gemäß § 35 StVO, § 52 StVZO



	Kfz-Warnmarkierung / ORALITE® 5921M Reflexfolie RA 2 / C, weiß-rot, gemäß DIN 30710		
	Ausführung: 141 mm x 9 m	Anwendungspaket (1 Rolle linksw. / 1 Rolle rechtsw.)	Artikel-Nr. 5120000
	141 mm x 50 m	Einzelrolle, linksweisend	5120040
	141 mm x 50 m	Einzelrolle, rechtsweisend	5120020
	Ausführung: 282 mm x 9 m		
	Anwendungspaket (1 Rolle linksw. / 1 Rolle rechtsw.)	Artikel-Nr. 5120010	
	282 mm x 50 m	Einzelrolle, linksweisend	5120050
	282 mm x 50 m	Einzelrolle, rechtsweisend	5120030

**Die Vorteile der
ORALITE® Folie 5921M:**



- ▶ dünn und flexibles Material
- ▶ mikroprismatisch, noch höher reflektierend
- ▶ speziell von lackierten Oberflächen wieder ablösbar (unter Einfluss von Wärme)
- ▶ keine Versiegelung der Längs- und Querkanten notwendig

	Kfz-Warnmarkierung / Magnetfolie retroreflektierend RA 2 / B, rot-weiß, gemäß DIN 30710		
	Ausführung: Einzelstreifen		Artikel-Nr.
	141 x 282 mm	Einzelstreifen, linksweisend	9110216
	141 x 282 mm	Einzelstreifen, rechtsweisend	9110217
	Ausführung: Satz		Artikel-Nr.
	141 x 282 mm	Satz (4 x linksweisend / 4 x rechtsweisend)	9110213
	141 x 564 mm	Satz (1 x linksweisend / 1 x rechtsweisend)	9110214
	141 x 564 mm	Satz (2 x linksweisend / 2 x rechtsweisend)	9110215
	141 x 705 mm	Satz (4 x linksweisend / 4 x rechtsweisend)	9100010
	282 x 282 mm	Satz (2 x linksweisend / 2 x rechtsweisend)	9110315

NEU!

Kfz-Warnmarkierungen


gemäß § 35 StVO, § 52 StVZO



Kfz-Warnmarkierung / **3M 3410**

Reflexfolie RA 2 / C, weiß-rot, gemäß DIN 30710

Ausführung:	Anwendungspaket (1 Rolle linksw. / 1 Rolle rechtsw.)	Artikel-Nr.
141 mm x 9 m		9110000.1
141 mm x 9 m	Einzelrolle, linksweisend	9110040.1
141 mm x 9 m	Einzelrolle, rechtsweisend	9110020.1
141 mm x 45,7 m	Einzelrolle, linksweisend	9110050.1
141 mm x 45,7 m	Einzelrolle, rechtsweisend	9110030.1
282 mm x 9 m	Anwendungspaket (1 Rolle linksw. / 1 Rolle rechtsw.)	9110010.1
282 mm x 9 m	Einzelrolle, linksweisend	7110020.1
282 mm x 9 m	Einzelrolle, rechtsweisend	7110000.1
282 mm x 45,7 m	Einzelrolle, linksweisend	7110030.1
282 mm x 45,7 m	Einzelrolle, rechtsweisend	7110010.1



Kfz-Warnmarkierung / **3M 823i**

Reflexfolie RA 2 / C, weiß-rot, gemäß DIN 30710

NEU

Ausführung:	Anwendungspaket (1 Rolle linksw. / 1 Rolle rechtsw.)	Artikel-Nr.
141 mm x 9 m		5110000.1
141 mm x 9 m	Einzelrolle, linksweisend	5110040.1
141 mm x 9 m	Einzelrolle, rechtsweisend	5110020.1
141 mm x 45,7 m	Einzelrolle, linksweisend	5110050.1
141 mm x 45,7 m	Einzelrolle, rechtsweisend	5110030.1
282 mm x 9 m	Anwendungspaket (1 Rolle linksw. / 1 Rolle rechtsw.)	5110010.1
282 mm x 9 m	Einzelrolle, linksweisend	5110080.1
282 mm x 9 m	Einzelrolle, rechtsweisend	5110060.1
282 mm x 45,7 m	Einzelrolle, linksweisend	5110090.1
282 mm x 45,7 m	Einzelrolle, rechtsweisend	5110070.1

Die Vorteile der neuen **3M Folie 823i**:

- ▶ jetzt noch dünneres und flexibleres Material, daher einfacher zu verarbeiten
- ▶ keine Versiegelung der Längs- und Querkanten notwendig
- ▶ einfaches Positionieren (Folien kleben erst, nach dem mechanischer Druck ausgeübt wurde)
- ▶ blasenfreie Verklebung durch Mikro-Luftkanäle im Klebstoff



3M Verkehrssicherheit

Fahrzeuge markieren Risiken reduzieren.

NEU Keine Kantenversiegelung nötig!

3M™ Kfz-Warnmarkierung 823iVWM

Jetzt noch dünneres und flexibleres Material, daher
einfacher zu verarbeiten!

Mit 3M™ Comply™ und Controltac™ Klebstofftechnologie
für einfaches Positionieren und blasenfreie Verklebung

- Ideal für eine sichere Anwendung auch auf unebenen Untergründen
- Auch bei individuellen Zuschnitten ist keine Versiegelung der Längs- und Querkanten notwendig
- Bedruckbar mit den meisten Druckverfahren
- Ideal für lackierte Oberflächen
- Zertifiziert nach TPESC
- RA2 C Reflexfolie



Kfz-Warnmarkierungen gemäß § 35 StVO, § 52 StVZO





Vorteile der 3M™ Comply™ und der 3M™ Controltac™ Klebstofftechnologie

Folien, die mit der **Controltac Klebstofftechnologie** ausgerüstet sind, können auf dem Untergrund verschoben werden, bis mechanischer Druck auf die Folienoberfläche ausgeübt wird. Erst dann wird die Klebeverbindung zwischen Folie und Untergrund hergestellt. So ist einfaches Positionieren von Folien auf vertikalen und horizontalen Untergründen möglich. Arbeiten, für die sonst zwei Personen erforderlich wären können oftmals von einer Person übernommen werden.

Durch ihre Mikro-Luftkanäle ermöglicht die **Comply Klebstofftechnologie** das Entweichen von Luft beim Verkleben der Folie. So können Lufteinschlüsse bereits bei der Applikation vermieden werden.

Insbesondere die Kombination beider **Klebstofftechnologien** ermöglicht eine einfache und saubere Verklebung.



Sicherheits-Kennzeichnung von Kfz mit Sonderrechten


Nicht ohne Grund regelt die DIN 30710 die Sicherheitskennzeichnungen von Fahrzeugen, die Sonderrechte im Sinne des § 35(6) der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Anspruch nehmen. Diese Fahrzeuge werden beim Bau bzw. der Unterhaltung oder Reinigung von Straßen und Anlagen im Straßenraum eingesetzt. Also gerade dort, wo normalerweise kein Verkehrsteilnehmer damit rechnet, können solche Fahrzeuge plötzlich aus dem Nichts auftauchen und zu einer großen Gefahrenquelle werden: auf allen Straßen, auf jeder Straßenseite, zu allen Zeiten und in jeder Richtung, und vor allen Dingen in der Dunkelheit.

Deshalb ist es so wichtig, diese mit Sonderrechten ausgestatteten Fahrzeuge, entsprechend zu sichern.

Auch Fahrzeuge des Winterdienstes, die nicht über die genannten Sonderrechte verfügen, müssen nach DIN 30710 ausgerüstet sein.

(Verkehrsblattverlautbarung Heft 20/1996)

Container-Warnmarkierungen gemäß DIN 67520 und DIN 6171



Container-Warnmarkierung / 141 x 705 mm
retroreflektierend, weiß-rot, BASt-geprüft,
gemäß StVO § 32(I) und DIN 67520/DIN 6171


Ausführung:	Artikel-Nr.
CK 21 SF SK-Folie RA 2 / B / Witte pluslite®-premium / Satz*	9100000
CK 21 SF Einzelstreifen, linksweisend	9100001
CK 21 SF Einzelstreifen, rechtsweisend	9100002
CK 22 SF SK-Folie RA 2 / B / Witte pluslite® / Satz*	9100220
CK 22 SF Einzelstreifen, linksweisend	9100221
CK 22 SF Einzelstreifen, rechtsweisend	9100222
CK 23 SF SK-Folie RA 2 / C / 3M / Satz*	9100230
CK 23 SF Einzelstreifen, linksweisend	9100231
CK 23 SF Einzelstreifen, rechtsweisend	9100232
CK 24 SF SK-Folie RA 2 / C / Orafol / Satz*	9100260
CK 21 M SK-Folie RA 2 / B / Magnetfolie / Satz	9100010

* 1 Satz = 4 Streifen linksweisend und 4 Streifen rechtsweisend


Hinweise zur vorschriftsmäßigen Sicherung*

Container und Wechselbehälter (bis zu einer Breite von 2,5 m und einer Länge von 8 m), die innerhalb geschlossener Ortschaften abgestellt werden, müssen gekennzeichnet und gesichert werden.

An jeder Stirn- und Seitenfläche sind je zwei Warnmarkierungen senkrecht anzubringen:



Nur in Ausnahmefällen können Warnmarkierungen auch waagerecht angebracht werden:




- An jeder Seiten- und Stirnfläche sind zwei Warnstreifen senkrecht an der äußersten Kante anzubringen (nicht tiefer als 0,40 m und nicht höher als 1,55 m).
- Reicht der zur Verfügung stehende Platz nicht aus, können die Warnstreifen auch waagerecht angebracht werden.
- Alle oben genannten Ausführungen erfüllen die DIN 67520 Reflexionsklasse RA2.
- Die Farben Rot und Weiß der retroreflektierenden Folie entsprechen der DIN 6171.

* Auszüge gemäß § 32 (I) StVO und Verkehrsblatt-Verlautbarung vom 28. April 1982, Heft 10/1982

Warnmarkierungen für Hubladebühnen

gemäß § 53b StVZO

hochflexibles Gewebe mit verstärkter Rückenbeschichtung

**Warnmarkierung für Hubladebühnen / 250 x 400 mm****„geschweißte Variante“**retroreflektierend Typ II, weiß-rot, bauartgeprüft
Mikoprismatische Folie / **Witte** plusmatic®**Ausführung (ohne Halter):**

5I Prisma L	PVC-Gewebe, linksweisend
5I Prisma R	PVC-Gewebe, rechtsweisend
5I Prisma Basis	PVC-Gewebe, Satz*

Artikel-Nr.

I700001
I700011
I700012

NEU!**Ausführung (mit Aluminium-Halter):**

5I Prisma HL	PVC-Gewebe, linksweisend
5I Prisma HR	PVC-Gewebe, rechtsweisend
5I Prisma, Satz	PVC-Gewebe, Satz*

Artikel-Nr.

I700022
I700032
I700033


Ausführung (mit Kunststoff-Halter):

5I Prisma HKSL	PVC-Gewebe, linksweisend
5I Prisma HKSR	PVC-Gewebe, rechtsweisend
5I Prisma, Satz HKS	PVC-Gewebe, Satz*

Artikel-Nr.

I700041
I700051
I700121

* I Satz = I x linksweisend und I x rechtsweisend

**Warnmarkierung für Hubladebühnen / 250 x 400 mm****„genähte Variante“**

retroreflektierend Typ II, weiß-rot, bauartgeprüft

Ausführung (ohne Halter):

5I WML	PVC-Gewebe, linksweisend
5I WMR	PVC-Gewebe, rechtsweisend

Artikel-Nr.

I700000
I700010

Ausführung (mit Aluminium-Halter):

5I WMHL	PVC-Gewebe, linksweisend
5I WMHR	PVC-Gewebe, rechtsweisend

Artikel-Nr.

I700020
I700030

**Wechselhalterung inkl. Fixierschraube****Ausführung:**

5I WHALS	Aluminium, schmal
5I WHALB	Aluminium, breit
5I WHKS	Kunststoff

Artikel-Nr.

7700002
7700001
7700010

Individueller Werbeaufdruck auf Anfrage möglich!**Alle abgebildeten Varianten der Hubladebühnen-Warnmarkierungen sind mit jeder dieser Wechselhalterungen kombinier- und bestellbar!**

Industriewarnmarkierungen gemäß DIN 4844



Industriewarnmarkierung gemäß DIN 4844 retroreflektierend, RA I / A Farbe: rot/weiß schraffiert

Ausführung:

Rolle 50 mm x 25 m	SK-Folie / rechtsweisend
Rolle 50 mm x 25 m	SK-Folie / linksweisend

Artikel-Nr.

7110040
7110060

Ausführung:

Rolle 100 mm x 25 m	SK-Folie / rechtsweisend
Rolle 100 mm x 25 m	SK-Folie / linksweisend

Artikel-Nr.

7110050
7110070



Industriewarnmarkierung gemäß DIN 4844 retroreflektierend, RA I / A Farbe: gelb/schwarz schraffiert

Ausführung:

Rolle 50 mm x 25 m	SK-Folie / rechtsweisend
Rolle 50 mm x 25 m	SK-Folie / linksweisend

Artikel-Nr.

7110080
7110100


Ausführung:

Rolle 100 mm x 25 m	SK-Folie / rechtsweisend
Rolle 100 mm x 25 m	SK-Folie / linksweisend

Artikel-Nr.

7110090
7110110

Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800



Konturmarkierung für Festaufbauten retroreflektierend RA 3 / C

Ausführung **Witte pluslite®-premium:**

Rolle 51 mm x 12,5 m SK-Folie / weiß	Artikel-Nr. 7200721
Rolle 51 mm x 12,5 m SK-Folie / gelb	7200731
Rolle 51 mm x 12,5 m SK-Folie / rot	7200751
Rolle 51 mm x 50 m SK-Folie / weiß	7200720
Rolle 51 mm x 50 m SK-Folie / gelb	7200730
Rolle 51 mm x 50 m SK-Folie / rot	7200750

Ausführung **3M:** Artikel-Nr.

Rolle 55 mm x 12,5 m SK-Folie / weiß	7200621
Rolle 55 mm x 12,5 m SK-Folie / gelb	7200631
Rolle 55 mm x 12,5 m SK-Folie / rot	7200651
Rolle 55 mm x 50 m SK-Folie / weiß	7200620
Rolle 55 mm x 50 m SK-Folie / gelb	7200630
Rolle 55 mm x 50 m SK-Folie / rot	7200650

Ausführung **Orafol:**

Rolle 50 mm x 12,5 m SK-Folie / weiß	7200921
Rolle 50 mm x 12,5 m SK-Folie / gelb	7200931
Rolle 50 mm x 12,5 m SK-Folie / rot	7200951
Rolle 50 mm x 50 m SK-Folie / weiß	7200920
Rolle 50 mm x 50 m SK-Folie / gelb	7200930
Rolle 50 mm x 50 m SK-Folie / rot	7200950

Ihr Logo-Eindruck bereits ab 12 Rollen möglich!

Siehe rechts, ORALITE® VC 104+



ORALITE®



Rigid Grade Imagine Evo ORALITE® VC 104+

Personalisierbare Konturmarkierung für LKW und Anhänger für die Anbringung auf festen Oberflächen. Ermöglicht persönliche Gestaltung – auch bei Kleinmengenbedarf.

Produktvorteile umfassen:

- Personalisierbares Konturband mit IHREM Firmenlogo
- Mehr- oder Einfarbdruck möglich*
- Niedrige Volumen möglich
- Zertifiziert nach ECE 104 Klasse C
- Hervorragende Sichtbarkeit bei Nacht auch auf große Entfernung
- Leicht zuzuschneiden, handzuhaben und aufzutragen; keine Kantenversiegelung erforderlich
- Hochdruckreiniger beständig
- 3 Jahre haltbar
- Einschichtige Prismenstruktur
- Standard-Rollengröße: 50 mm x 50 m
- Schnelle Durchlaufzeit nach Genehmigung der Vorlage

* Silberne/weiße Bandfarbe: Mehr- oder Einfarbdruck möglich
Rote oder gelbe Bandfarbe: Weiß- oder Schwarzdruck möglich

ORALITE®

Engineered to Save Lives™

Weitere Informationen finden Sie unter www.orafol.de
oder per E-Mail an reflective.solutions@orafol.de.

ORALITE® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH. - 48850-VC104RE (06/2017)



Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800



Konturmarkierung für Planenaufbauten
retroreflektierend RA 3 / C, nur für neue Planen, nicht älter als 3 Monate.

Ausführung Witte pluslite®-premium:

Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / weiß
Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / gelb
Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / rot
Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / rot

Artikel-Nr.

7200701
7200711
7200741
7200700
7200710
7200740

Ausführung 3M:

Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / weiß
Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / gelb
Rolle 51 mm x 12,5 m	SK-Folie / rot
Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
Rolle 51 mm x 50 m	SK-Folie / rot

Artikel-Nr.

7200601
7200611
7200641
7200600
7200610
7200640

Ausführung Orafol:

Rolle 50 mm x 12,5 m	SK-Folie / weiß
Rolle 50 mm x 12,5 m	SK-Folie / gelb
Rolle 50 mm x 12,5 m	SK-Folie / rot
Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / weiß
Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / gelb
Rolle 50 mm x 50 m	SK-Folie / rot

Artikel-Nr.

7200901
7200911
7200941
7200900
7200910
7200940

Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800



Retroreflektierende Fahrzeug-Markierung

Lkw früher erkennen: weniger Unfälle, sinkende Kosten

Warum markieren?

- verbesserte Sichtbarkeit des Fahrzeugs
- verbesserte Einschätzung von Abstand und Geschwindigkeit
- preiswerte Maßnahme für mehr Eigensicherung, auch für stehende Fahrzeuge
- verringertes Ausfallpotenzial durch mögliche Unfälle
- Nachrüstung im Sinne der neuen Vorschrift
- Voraussetzung für reflektierende Fahrzeugwerbung
- optische Aufwertung des Fahrzeugs
- Image-Gewinn für's Unternehmen

Was markieren?

- bei vorgeschriebener Markierung: Teilmarkierung an der Seite, Konturmarkierung am Heck (Teilmarkierung am Heck, wenn die Konturmarkierung nicht möglich ist)
- bei optionaler Markierung (Nachrüstung): Kontur-, Teil- oder Linienmarkierung an Seite und Heck

Eine Kombination von markierten und nicht markierten Zugmaschinen und Anhängern sollte vermieden werden. Sattelzugmaschinen und Führerhäuser von Zugmaschinen können, müssen aber nicht markiert werden. Ausnahmen regeln die o. g. Richtlinien.

Womit markieren?

- geprüfte und zugelassene retroreflektierende Folien der Klasse C, erkennbar am Prüfzeichen gemäß UN ECE R 104 (wiederholt sich alle 50 cm auf der Folie)
- Folienbreite 50 mm + 10/-0 mm
- seitliche Markierung mit weißer oder gelber Folie
- Heckmarkierung mit gelber oder roter Folie

Die verpflichtenden Regelungen

In Deutschland ist die Kenntlichmachung von Lkw mit retroreflektierenden Markierungen mit Wirkung vom 10. Juli 2011 Pflicht. Je nach Genehmigungsverfahren greifen für bestimmte Nutzfahrzeuge unterschiedliche Regelungen für die Zulassung.

- nach internationalem Recht:
UN ECE Regelung Nr. 48*
- nach europäischem Recht:
Richtlinie 2007/35/EG**

Aktuelle Ausstattungspflicht

Bei neuen Typgenehmigungen:

- nach internationalem Recht:
Pflicht mit Wirkung vom
10. Oktober 2007
- nach europäischem Recht:
Pflicht mit Wirkung vom
10. Juli 2008

Für alle Neuzulassungen:

- nach internationalem Recht:
Pflicht mit Wirkung vom
10. Oktober 2011
- nach europäischem Recht:
Pflicht mit Wirkung vom
10. Juli 2011

* UN ECE Regelung 48 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa.

** Richtlinie 2007/65/EG der Kommission vom 10. Juni 2007 zur Anpassung der Richtlinie 76/756/EWG des Rates über den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für Kraftfahrzeuge und Kraftanhänger an den technischen Fortschritt.

Konturmarkierungen
gemäß ECE 104, ECE 48
sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800



Anbau reflektierender Markierung

(für alle Neuzulassungen gemäß R2007/35/EG)


		verpflichtend seit 10.07.2011	erlaubt	nicht erlaubt
M Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens 4 Rädern sowie Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit 3 Rädern und einem Höchstgewicht über 1 t.				
M1 Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz.				—
M2 Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz und einem Höchstgewicht bis zu 5 t.			✓	
M3 Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz und einem Höchstgewicht über 5 t.			✓	
N Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens 4 Rädern sowie Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit 3 Rädern und einem Höchstgewicht über 1 t.				
N1 Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einem Höchstgewicht bis zu 3,5 t.			✓	
N2 Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einem Höchstgewicht über 3,5 t bis 7,5 t.*			✓	
N2 Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einem Höchstgewicht über 7,5 t.*		✓	✓	
N3 Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einem Höchstgewicht über 12 t.*		✓	✓	
O Anhänger (einschließlich Sattelanhänger)				
O1 Anhänger mit einem Höchstgewicht bis zu 0,75 t.				—
O2 Anhänger mit einem Höchstgewicht über 0,75 t bis zu 3,5 t.				
O3 Anhänger mit einem Höchstgewicht über 3,5 t bis zu 10 t.		✓	✓	
O4 Anhänger mit einem Gesamtgewicht über 10 t.		✓	✓	

Internationale Klasseneinteilung gemäß Richtlinie 70/156/EWG vom 06.02.1970

Die Klassenzugehörigkeit Ihres Fahrzeugs können Sie bei neuen Fahrzeugscheinen auf der ersten Seite den Feldern „J“ und „S“ entnehmen.

* An Fahrgestellen mit Fahrerhaus, unvollständigen Fahrzeugen und Sattelzugmaschinen nicht vorgeschrieben, aber erlaubt.

Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800



Tanker Sticker:

	Tanker Sticker für Tankfahrzeuge mit runder oder ovaler Heckfläche retroreflektierend RA 3 / C	
	Ausführung Orafol:	Artikel-Nr.
	Rolle 50 mm x 50 m SK-Folie / weiß	7200670
	Rolle 50 mm x 50 m SK-Folie / gelb	7200671
	Rolle 50 mm x 50 m SK-Folie / rot	7200672
<i>Abmessung Einzel-Sticker: 160 x 50 mm / 300 Stück pro Rolle</i>		

	Tanker Sticker für Tankfahrzeuge mit runder oder ovaler Heckfläche retroreflektierend RA 3 / C	
	Ausführung 3M:	Artikel-Nr.
	Rolle 50 mm x 50 m SK-Folie / weiß	7200690
	Rolle 50 mm x 50 m SK-Folie / gelb	7200691
	Rolle 50 mm x 50 m SK-Folie / rot	7200692
<i>Abmessung Einzel-Sticker: 106 x 50 mm / 435 Stück pro Rolle</i>		



Reflexfolienstanzteile



	pluslite®-Reflexfolienstanzteile / 31-teiliges Set prismatische Reflexfolie Typ III		
Ausführung:	Artikel-Nr.	VPE	
31-teiliges Set SK-Folie / rot	210 91500036b-l	50 Stück	
31-teiliges Set SK-Folie / gelb	210 91500036a-l	50 Stück	
31-teiliges Set SK-Folie / weiß	210 91500036-l	50 Stück	
I Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Rechteck 25 x 160 mm • 5 Rechtecke 15 x 125 mm • 4 Rechtecke 15 x 60 mm • 6 Quadrate 20 x 20 mm • 9 Kreise ø 20 mm • 6 Kreise ø 30 mm 			
Lieferform: einzeln auf Bogen, konfektioniert mit Flyer im Poly-Beutel			
Individuelle Stanzformen auf Anfrage!			

Anwendungsbeispiele:

Für Beruf, Hobby und Freizeit

- **zur Unfallvermeidung, besonders bei Nacht**
- **hochwertige, prismatische Reflexfolie**
- **hohe Rückstrahlwerte**
- **selbstklebend**
- **unterschiedliche Größen**
- **flexibel einsetzbar**



Wohnwagen



Anhänger



Motorräder



Motorradhelme



Fahrräder



Fahrradhelme



Hilfsgeräte für Menschen mit Behinderung




Kinderwagen



Kinderfahrzeuge




SCHUTZAUSRÜSTUNG



- Fahrzeugausrüstung
- Alkoholmessgeräte
- Gefahrgutkoffer
- Schutzausrüstungs-Einzelteile




Fahrzeugausrüstung gemäß BG



	Reflexleitkegel EU weiß-rot retroreflektierend, RA I / A BASt V4 geprüft, erfüllt nationale und internationale Normen, mit Kegelfuß, stapelbar	
	Ausführung: 500 mm PE (Fuß PVC) / BASt V4-05/2012 750 mm PE (Fuß PVC) / BASt V4-07/2012	Artikel-Nr. 7200150 7200160
	Leitkegel tagesleuchtend / orange, fluoreszierend	
	Ausführung: 300 mm PVC 500 mm PVC	Artikel-Nr. 7200161 7200162
	BGI 800 Sicherungsset bis 3,5 t	
	Ausführung: <u>Set bestehend aus:</u> 5 x 7200150 Reflexleitkegel 500 mm 3 x 7200200 Mobile LED-Warnleuchte (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) 3 x 7200170 Euro-Warndreieck in Kunststoffbox 1 x 7110180 Warnfahne aus Stoff (weiß/rot/weiß), 500 x 500 mm 1 x 7200360 Warnweste	Artikel-Nr. 7200135
	BGI 800 Sicherungsset ab 3,5 t	
	Ausführung: <u>Set bestehend aus:</u> 5 x 7200150 Reflexleitkegel 500 mm 5 x 7200160 Reflexleitkegel 750 mm 5 x 7200200 Mobile LED-Warnleuchte (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) 3 x 7200170 Euro-Warndreieck in Kunststoffbox 1 x 7110180 Warnfahne aus Stoff (weiß/rot/weiß), 500 x 500 mm 1 x 7200360 Warnweste	Artikel-Nr. 7200035
	Warnfahnen / 500 x 500 mm Stoff, weiß/leuchtorange/weiß	
	Ausführung: WF Warnfahne (nicht reflektierend) mit Holzstiel 80 cm WFR Warnfahne (reflektierend) mit Holzstiel 80 cm	Artikel-Nr. 7110180 7110182


Fahrzeugausrüstung gemäß BG



	<p>Warnweste fluoreszierend, mit 2 silberfarbigen Reflexstreifen, gemäß EN ISO 20471/2 und StVZO § 53a</p> <p>Ausführung: Polyester, rot /orange Polyester, gelb PVC, rot / orange Mischgewebe, antistatisch, rot / orange</p> <p>Artikel-Nr. 7200360 7200365 7200140 7200145</p>
	<p>Euro-Warndreieck</p> <p>Ausführung: Stahl / Kunststoff, 460 x 160 x 40 mm</p> <p>Artikel-Nr. 7200170</p>
	<p>LED-Warnblinkleuchte</p> <p>Ausführung: Kunststoffgehäuse</p> <p>Betriebsart: Blinklicht / Dauerlicht / Batterietest</p> <p>Zulassung: TÜV-geprüft K 452, GGVS geprüft</p> <p>Batterien: 2 x Batterie LR20 1,5 V, Varta Typ 4920/4020, Duracell Typ MN 1300 (nicht im Lieferumfang enthalten)</p> <p>Artikel-Nr. 7200200</p>
	<p>Halogen-Warnblinkleuchten P30 gemäß § 53a Abs. 1 StVZO</p> <p>NEU!</p> <p>Ausführung: mit Arbeitslicht, Lieferung ohne Verpackung mit Arbeitslicht, Lieferung mit Verpackung</p> <p>Zulassung: GGVS geprüft</p> <p>Batterien: 5 x Monozellen LR20 (nicht im Lieferumfang enthalten)</p> <p>Artikel-Nr. 7200201 7200202</p>
	<p>Erste-Hilfe-Ausrüstung nach DIN 13164</p> <p>NEU!</p> <p>Ausführung: Inhalt: 48-teilig, in KS-Falthülle, mit Rettungsdecke</p> <p>Artikel-Nr. 7200130</p>

Alkoholmessgeräte

schnelle, eindeutige Messergebnisse vor Fahrtantritt
ausgereifte, hochmoderne Technik



Bei der Bestimmung des Alkohol- bzw. Restalkoholwertes erhalten Sie immer ein präzises Ergebnis, ob nach einem Geschäftsessen, bei einer Feier oder am Morgen danach.

 Dräger	Alkoholmessgerät „Alcotest 3820“	
	Ausführung: <u>AM Privat</u> Abmessung: 50 x 133 x 29 mm inkl. 3 Mundstücken, Microfaserbeutel, integrierte Batterie bis 1500 Tests	Artikel-Nr. 7202001

- **Bietet eine zuverlässige Kontrolle Ihres Atem-Alkohols und die Gewissheit, fahrtüchtig zu sein**
- **Ergebnisanzeige in Sekunden**
- **Kompaktes Format, passt praktisch in jede Hosentasche**

Zubehör: Mundstücke für AM Privat (VPE 5)	7202001-M
--	-----------

 Dräger	Alkoholmessgerät „Alcotest 5820“	
	Ausführung: <u>AM Pro</u> Abmessung: ca. 50/60 x 141 x 31 mm inkl. Mundstückadapter, 3 Mundstücken, Handschlaufe und Transportkoffer	Artikel-Nr. 7202002

- **Probandentest (aktiv) und Messung der Umgebungsluft (passiv) möglich**
- **Besonders hygienisch durch, auch bei Dunkelheit durch Slide'n'click-Mundstücke**

Zubehör: Mundstücke für AM Pro (VPE 100)	7202002-M
---	-----------

 Dräger	Alkoholmessgerät „Interlock 7000“	
	Ausführung: <u>AM Interlock Wegfahrsperrre</u> Zum Einbau in LKW mit Wegfahrsperrre Handteil: 138 x 61 x 36 mm / Steuereinheit: 148 x 90 x 32 mm	Artikel-Nr. 7202003

- **Optional mit Kamera und GPRS**
- **Mit verschlüsselter Datenspeicherung und -übertragung zum PC**

Zubehör: Mundstücke für AM Interlock (VPE 5)	7202003-M
---	-----------

**„DE-MINIMIS“
förderfähig!***

Die Vorteile der Dräger-Alkoholmessgeräte:

- **Verringern die Gefahr von Personen- und Sachschäden inklusive der damit verbundenen Kosten für das Unternehmen**
- **Vermeiden negative Konsequenzen durch Restalkohol bei einer Polizeikontrolle**
- **Sensibilisiert Mitarbeiter und Vorgesetzte für das Thema Restalkohol**
- **Wirken Imageverlusten durch alkohlbedingte Unfälle und Negativschlagzeilen entgegen**
- **Festigen Ihre Position als verantwortungsbewusstes Unternehmen und belegen Ihren Einsatz für die Sicherheit im Straßenverkehr**

* Detailinformationen zum Förderprogramm „De-minimis“ erhalten Sie online beim Bundesamt für Güterverkehr unter www.bag.bund.de.



Alkohol- und Drogenmessgeräte von Dräger. Ein klares Bewusstsein für mehr Sicherheit

Der Konsum von Alkohol, illegalen Drogen oder Medikamenten kann am Arbeitsplatz katastrophale Folgen haben. Beispielsweise stellen alkoholisierte Mitarbeiter nicht nur eine Gefahr für sich selbst, sondern auch für Kollegen und das gesamte Unternehmen dar. In sicherheitsrelevanten Bereichen gilt es deshalb, den Konsum von Alkohol und Drogen konsequent auszuschließen.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Dräger trägt dazu bei, das Risiko des Substanzmissbrauchs in Ihrem Unternehmen zu senken. Mit Alkohol- und Drogenmessgeräten von Dräger können Sie schnell und zuverlässig unter Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen folgende Tests durchführen: Screenings bei Einstellungsuntersuchungen oder nach Unfällen, Zugangskontrollen in sicherheitsrelevanten Bereichen oder Indikative Tests bei Auffälligkeiten.

VORTEILE:

- schnelle, eindeutige Messergebnisse
- einfache Handhabung
- unkomplizierter und diskreter Nachweis von Alkohol und Drogen – für den Anwender und für die zu testende Person
- ausgereifte, hochmoderne Technik
- langjährige Erfahrung: Seit mehr als 60 Jahren entwickelt Dräger Methoden, um Atemalkohol präzise zu messen

- Beratung bei der Auswahl durch kompetente Dräger Mitarbeiter
- einfache Einbindung in weitere innerbetriebliche Maßnahmen (unter Berücksichtigung arbeitsrechtlicher Vorgaben)

Auch rechtlich auf der sicheren Seite


Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz stehen dem Persönlichkeitsrecht Ihrer Angestellten gegenüber. Mit einer Betriebsvereinbarung in Bezug auf Drogen- und Alkoholkontrollen am Arbeitsplatz werden Sie beiden Seiten gerecht. Falls die Tätigkeit mit erheblichen Gefahren verbunden ist, können Sie, wie ein Urteil des Hamburger Arbeitsgerichts bestätigte, sogar verdachtsfreie Kontrollen vornehmen. Die Begründung: „... die Kontrolle diene nicht der Feststellung der Abhängigkeit, sondern der aktuellen Arbeitsfähigkeit.“

Gefahrgutkoffer gemäß GGVSEB / ADR



	Gefahrgutkoffer 71 SN	
	Inhalt: <ul style="list-style-type: none"> – Schutzhandschuhe (7200060) – Augenspülflasche, 200 ml (7200056.I) – Schutzbrille (7200040) <p>Abmessung Kunststoff-Koffer: Innen: ca. 390 x 230 x 90 mm (B x H x T) Außen: ca. 390 x 290 x 95 mm (B x H x T)</p>	Artikel-Nr. 7200000
	Gefahrgutkoffer 72 SN	
	Inhalt: <ul style="list-style-type: none"> – Schutzhandschuhe (7200060) – Augenspülflasche, 200 ml (7200056.I) – Schutzbrille (7200040) – Schutzstiefel (7200115) – Schutzoverall (7200100) <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung wie 7200010 jedoch statt Schutzstiefel mit Überziehstiefel (7200116) <p>Abmessung Kunststoff-Koffer: Innen: ca. 420 x 305 x 155 mm (B x H x T) Außen: ca. 430 x 335 x 163 mm (B x H x T)</p>	Artikel-Nr. 7200010 7200011
	Gefahrgutkoffer 73 SN - VM	
	Inhalt: <ul style="list-style-type: none"> – Vollmaske (7200070) – Kombinationsfilter (7200080) – Schutzhandschuhe (7200060) – Augenspülflasche, 200 ml (7200056.I) – Schutzbrille (7200040) – Schutzstiefel (7200115) – Schutzoverall (7200100) <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung wie 7200020 jedoch statt Schutzstiefel mit Überziehstiefel (7200116) <p>Abmessung Kunststoff-Koffer: Innen: ca. 420 x 305 x 155 mm (B x H x T) Außen: ca. 430 x 335 x 163 mm (B x H x T)</p>	Artikel-Nr. 7200020 7200022
	Gefahrgutkoffer 73 SN - HM	
	Inhalt: <ul style="list-style-type: none"> – Halbmaske (7200187) – Schutzhandschuhe (7200060) – Augenspülflasche, 200 ml (7200056.I) – Schutzbrille (7200040) – Schutzstiefel (7200115) – Schutzoverall (7200100) <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung wie 7200021 jedoch statt Schutzstiefel mit Überziehstiefel (7200116) <p>Abmessung Kunststoff-Koffer: Innen: ca. 420 x 305 x 155 mm (B x H x T) Außen: ca. 430 x 335 x 163 mm (B x H x T)</p>	Artikel-Nr. 7200021 7200023


Gefahrgutkoffer gemäß GGVSEB / ADR



	<p>Gefahrgutkoffer 74 SN - VM</p> <p>Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollmaske (7200070) - Kombinationsfilter (7200080) - Schutzhandschuhe (7200060) - Augenspülflasche, 200 ml (7200056.I) - Schutzbrille (7200040) - Schutzstiefel (7200115) - Schutzoverall (7200100) - Erste-Hilfe-Ausrüstung (7200130) <p>Abmessung Kunststoff-Koffer: Innen: ca. 420 x 305 x 155 mm (B x H x T) Außen: ca. 430 x 335 x 163 mm (B x H x T)</p>
	<p>Gefahrgutkoffer WS II - HM</p> <p>Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Halbmaske (7200177) - Kombinationsfilter (7200085) - Schutzhandschuhe (7200060) - Augenspülflasche, 200 ml (7200056.I) - Schutzbrille (7200040) - Überziehschutz, weiß (7200117) - Schutzoverall (7200100) - Warnweste (7200360) - Ex-Leuchte (7200194) - Warnblinkleuchte (2 x 7200200) <p>Abmessung Kunststoff-Koffer: Innen: ca. 440 x 330 x 100 mm (B x H x T) Außen: ca. 445 x 360 x 110 mm (B x H x T)</p>
	<p>Gefahrgutkoffer Euro I - VM</p> <p>Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollmaske (7200070) - Kombinationsfilter (7200080) - Schutzhandschuhe (7200060) - Augenspülflasche, 200 ml (7200056.I) - Schutzbrille (7200040) - Schutzstiefel (7200115) - Schutzoverall (7200100) - Ex-Leuchte (7200194) - 5 kg Universal-Bindemittel (7200044) - Kehrschaufel (7200046) - Handfeger (7200052) - Kanalitionsabdeckung (7200054) <p>Abmessung Kunststoff-Koffer: Innen: ca. 470 x 335 x 210 mm (B x H x T) Außen: ca. 490 x 430 x 220 mm (B x H x T)</p>




Schutzausrüstungs-Einzelteile



	Mehrweg-Halbmaske nach EN 14387:2004, EN 140:1999 und CE	
	Ausführung: Material: thermoplastischer Kunststoff Lieferung: inkl. zwei Kombinationsfiltern AIBIEIKI-P3 D	Artikel-Nr. 7200187
	Zubehör (optional): Ersatzfilter AIBIEIKI-P3 D (2 Stück) nach DIN EN 143 und CE	7200084 NEU!
	Mehrweg-Halbmaske nach DIN EN 140:1998 und CE	
	Ausführung: Material: thermoplastischer Kunststoff Lieferung: ohne Kombinationsfilter (siehe Artikel 7200085)	Artikel-Nr. 7200177
	Zubehör (optional): Kombinationsfilter nach EN 14387, A2B2E2KI-P3R D	7200085
	Filtrierende Einweg-Halbmaske FFP2NRD gegen Feinstäube und flüssige Aerosole nach DIN EN 149:2001 und CE	
	Ausführung: faltbar, Filtermaterial: Polypropylen	Artikel-Nr. 7200071
	Panorama-Vollmaske nach DIN EN 136:1998 und CE	
	Ausführung: Material: Naturkautschuk mit unzerbrechlicher Schutzscheibe, 6 elastischen Gummibändern, 1 Einatmungsventil DIN 3138, 2 Ausatmungsventilen Lieferung erfolgt ohne Filter (siehe Artikel 7200080)	Artikel-Nr. 7200070
	Zubehör (optional): Kombinationsfilter nach EN 14387, A2B2E2K2-Hg-P3	7200080


HINWEIS: Bitte bei allen Atemschutzartikeln auf das Verfallsdatum achten!

Schutzausrüstungs-Einzelteile



A white protective overall with a hood and elasticated cuffs.	Schutzoverall		
	Ausführung: Material: Secutex mit Reißverschlussabdeckleiste, doppelläufigem Reißverschluss, Kapuze, Taillen-, Arm- und Beingummi, weiß, nach CE	Artikel-Nr. 7200100	
Clear safety goggles with black straps.	Schutzbrille		
	Ausführung: Scheibe: Polycarbonat / Rahmen: PVC direkt belüftet, abdichtender Sitz, volltransparent, mit Gummizug, nach CE	Artikel-Nr. 7200040	
A pair of red PVC gloves with a ribbed cuff.	Schutzhandschuhe, nach EN 388, Cat.2		
	Ausführung: PVC, trikotgefüttert, nach CE	Artikel-Nr. 7200060	
A pair of black PVC overshoes with a textured sole.	Schutz-/Überziehstiefel nach EN ISO 20347 O4 SRA		
	Ausführung: Material: PVC / Textilfutter innen Farbe: schwarz Größe: 47 Schafthöhe: 28 cm	Artikel-Nr. 7200115	VPE 1 Paar
A pair of black leather overshoes with a textured sole.	Überziehstiefel		
	Ausführung: Material: PVC Farbe: schwarz Größe: XL (46-48) Ausstattung: Bund verschließbar, Druckknopfverschluss am Schaft Eigenschaften: hohe Beständigkeit gegen Öle, Chemikalien und Laugen	Artikel-Nr. 7200116	VPE 1 Paar
A single white polypropylene overshoe with a ribbed cuff.	Überstiefel		
	Ausführung: Material: zweilagiges Polypropylen mit mikro-poröser Laminierung Farbe: weiß Größe: universal Ausstattung: inkl. Gummizug und Verschlussband Eigenschaften: Beständigkeit gegen Öle	Artikel-Nr. 7200117	VPE 1 Paar

Schutzausrüstungs-Einzelteile



	<p>Augenspülösung / Sterile Phosphatpufferlösung 4,9% nach DIN EN 15154-4</p> <p>pH-neutral bei Verätzungsgefahr, zum Neutralisieren von Säuren und Alkali mit ergonomisch geformter Augenschale</p> <p>Ausführung:</p> <table border="0"> <tr> <td>200 ml</td> <td>Sterile Phosphatpufferlösung 4,9% (Spülzeit ca. 2 Minuten)</td> <td style="vertical-align: top;">Artikel-Nr. 7200055</td> </tr> </table> <p>HINWEIS: Bitte auf das Verfallsdatum achten!</p>	200 ml	Sterile Phosphatpufferlösung 4,9% (Spülzeit ca. 2 Minuten)	Artikel-Nr. 7200055			
200 ml	Sterile Phosphatpufferlösung 4,9% (Spülzeit ca. 2 Minuten)	Artikel-Nr. 7200055					
	<p>Augenspülösung / Sterile Kochsalzlösung 0,9% nach DIN EN 15154-4</p> <p>zum Ausspülen von Fremdkörpern (z.B. Schmutz, Splitter etc.), mit ergonomisch geformter Augenschale</p> <p>Ausführung:</p> <table border="0"> <tr> <td>200 ml</td> <td>Sterile Kochsalzlösung 0,9% (Spülzeit ca. 2 Minuten)</td> <td style="vertical-align: top;">Artikel-Nr. 7200056.1</td> </tr> <tr> <td>500 ml</td> <td>Sterile Kochsalzlösung 0,9% (Spülzeit ca. 5 Minuten)</td> <td style="vertical-align: top;">7200056</td> </tr> </table> <p>HINWEIS: Bitte auf das Verfallsdatum achten!</p>	200 ml	Sterile Kochsalzlösung 0,9% (Spülzeit ca. 2 Minuten)	Artikel-Nr. 7200056.1	500 ml	Sterile Kochsalzlösung 0,9% (Spülzeit ca. 5 Minuten)	7200056
200 ml	Sterile Kochsalzlösung 0,9% (Spülzeit ca. 2 Minuten)	Artikel-Nr. 7200056.1					
500 ml	Sterile Kochsalzlösung 0,9% (Spülzeit ca. 5 Minuten)	7200056					
	<p>Augenspülstation in Wandbox mit 2 Flaschen und Spiegel inkl. Befestigungsmaterial</p> <p>NEU!</p> <p>zum Ausspülen von Fremdkörpern (z.B. Schmutz, Splitter etc.), mit ergonomisch geformter Augenschale</p> <p>Ausführung:</p> <table border="0"> <tr> <td>2 x 500 ml</td> <td>Sterile Kochsalzlösung 0,9% (Spülzeit ca. 10 Minuten)</td> <td style="vertical-align: top;">Artikel-Nr. 7200058</td> </tr> </table> <p>HINWEIS: Bitte auf das Verfallsdatum achten!</p>	2 x 500 ml	Sterile Kochsalzlösung 0,9% (Spülzeit ca. 10 Minuten)	Artikel-Nr. 7200058			
2 x 500 ml	Sterile Kochsalzlösung 0,9% (Spülzeit ca. 10 Minuten)	Artikel-Nr. 7200058					

Plum Augenspülstation in Wandbox

Augenspülstation mit 2 x 500 ml Plum Augenspüllösung

Bei einem Unfall können wenige Sekunden darüber entscheiden, ob das Augenlicht beeinträchtigt wird. Daher ist der schnelle Zugang zu einer Augenspüllösung wichtig – an allen Arbeitsplätzen, an denen ein Risiko für Augenverletzungen besteht.

Vorteile

- Wirksame und flexible Spüllösungen
- Einfache und schnelle Anwendung
- Ungeöffnet drei Jahre haltbar
- Flaschen entsprechen der DIN EN 15154-4
- Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich



Verpackung/Versandseinheit

Art.-Nr. 7200058 – 1 Stück

Inhalt

2 x 500 ml sterile Plum Augenspüllösung (0,9 % Natriumchloridlösung), Spiegel, Kennzeichnung Augenspülung, Wandhalterung

Einsatzbereich + Spülzeit

Entfernen bzw. Ausspülen von Fremdkörpern bei mechanischen Verletzungen, z.B. durch Metall- und Holzsplitter, Schmutz, Staub. Die Wandbox schützt die Flaschen sicher vor Staub und Schmutz. Spülzeit: ca. 10 Minuten

Maße

H 280 x B 230 x T 110 mm

Anwendung



Nehmen Sie die Flasche aus der Halterung.



Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht.



Den Kopf zurücklehnen, Flasche leicht zusammendrücken und spülen.

Hinweise zur Handhabung

Produkt zur einmaligen Benutzung. Nach Ablauf des Verfalldatums (s. Flaschenetikett) nicht mehr einsetzen. Die Versiegelung der Flaschen muss unversehrt sein, um eine einwandfreie Handhabung zu gewährleisten. Bei Wiederverwendung von angebrochenen Flaschen besteht ein Infektionsrisiko.



Schutzausrüstungs-Einzelteile

	Klappspaten	
	Ausführung: Metall / Holz (1-fach klappbar) inkl. Schutztasche Metall (2-fach klappbar)	Artikel-Nr. 7200186 7200047
	Ex-Stableuchte	
	Ausführung: Lichtquelle: LED Schutzart: IECEX BAS I3.0040 / Zündschutzart: Baseefa I3ATEX0059, [Ex] II IGD Ex ia IIB T3 Ga, Ex ia IIIB T 145°C Da / Ex-geschützt für Zone 0 (Klasse I, II, III, UL Division I & 2 Gruppe A-G nach US-Norm) / wasserfest gemäß IP67 / Lieferung inkl. Batterien (2 x D-Cell) Lichtquelle: LED (50 Lumen) / Leuchtdauer: bis zu 200 Stunden / Lichtstrahl: 88 Meter Gehäuse: chemisch- und druckunempfindliches Polymer / Linse aus Polycarbonat	Artikel-Nr. 7200190
	Ex-Leuchte	
	Ausführung: Glühlampe: Xenon Zündschutzart: Ex CE 0035 Zone 2 SNCH 05 ATEX 3807, II 3G EEX nA IIT5 Zone 1 SNCH 05 ATEX 3806, II 2G Ex ib e IIC T5 wasserfest bis 150 m, Reichweite: ca. 50 m, Abmessung: 120 x 17 mm, inkl. Batterien (2x AAA) Gehäuse: robustes Polycarbonat	Artikel-Nr. 7200194
	Umweltschutzset	
	Ausführung: Komplettset, Eimer oval Komplettset, Eimer eckig	Artikel-Nr. 7200045 7201045 NEU!
	Inhalt: plusguide®-Absorb-Granulat, Schaufel, Handfeger, Kanalisationsabdeckung, Verpackungseimer als Auffangbehälter	
	Kanalisationsabdeckung für Gefahrenklassen 3, 4.1, 4.3, 8, 9	
	Ausführung / 2.000 x 3.000 mm: Kunststoffplane (gewebeverstärkt) mit Tasche	Artikel-Nr. 7200180
	Ausführung / 1.000 x 1.000 mm: Kunststoffplane (gewebeverstärkt) mit Tasche	Artikel-Nr. 7200181

	Kettenständer Komplett-Set / rot-weiß	Ausführung: Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> – 6 Kettenständern inkl. Standfuß (schwerer Dreiecksfuß mit Beton gefüllt) – 10 m Kunststoffkette – 10 Verbindungsgliedern – 10 Einhängehaken 	Artikel-Nr. 7400020
	Kettenständer Komplett-Set / schwarz-gelb	Ausführung: Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> – 6 Kettenständern inkl. Standfuß (schwerer Dreiecksfuß mit Beton gefüllt) – 10 m Kunststoffkette – 10 Verbindungsgliedern – 10 Einhängehaken 	Artikel-Nr. 7400030
	Kettenständer einzeln / rot-weiß	Ausführung: Kappe mit vier Kettenösen, Kunststoffoberteil rot-weiß, Durchmesser 40 mm / Höhe 870 mm, schwerer Dreiecks-Standfuß mit Beton gefüllt	Artikel-Nr. 7400005
	Kettenständer einzeln / schwarz-gelb	Ausführung: Kappe mit vier Kettenösen, Kunststoffoberteil schwarz-gelb, Durchmesser 40 mm / Höhe 870 mm, schwerer Dreiecks-Standfuß mit Beton gefüllt	Artikel-Nr. 7400001
	Gliederkette für Kettenständer / rot-weiß	Ausführung: Material: Polyethylen 6 mm, Bundlänge 10 m	Artikel-Nr. 7400006
	Gliederkette für Kettenständer / schwarz-gelb	Ausführung: Material: Polyethylen 6 mm, Bundlänge 10 m	Artikel-Nr. 7400002



	Verbindungsglied für Kettenständer / rot		
	Ausführung: Material: Polyamid 8 mm (10er-Pack)	Artikel-Nr. 7400007	VPE 10 Stück
	Verbindungsglied für Kettenständer / schwarz		
	Ausführung: Material: Polyamid 8 mm (10er-Pack)	Artikel-Nr. 7400003	VPE 10 Stück
	Einhängehaken für Kettenständer / rot		
	Ausführung: Material: Polyamid 8 mm (10er-Pack)	Artikel-Nr. 7400008	VPE 10 Stück
	Einhängehaken für Kettenständer / schwarz		
	Ausführung: Material: Polyamid 8 mm (10er-Pack)	Artikel-Nr. 7400004	VPE 10 Stück



Einsatzbereiche:

- ideal für einfaches und schnelles Absperren in Lager, Produktion, Versand und Verwaltung
- für den Innen- und (zeitlich begrenzten) Außeneinsatz

Vorteil:

- tiefer Schwerpunkt, somit sicherer Stand gewährleistet!

REPARATUR- UND KLEBEBÄNDER



■ Planen-Reparatur-Klebeband Plaster-Tape®



Planen-Reparatur-Klebeband Plaster-Tape®

hochreißfestes PVC-Gewebe (OEM-Planenmaterial),
zur dauerhaften Reparatur von LKW- und Anhängerplanen



Plaster-Tape® / Rolle 50 mm x 5 m		
Ausführung (selbstklebend):		Artikel-Nr.
Farbe:	RAL-Nr.:	
Schwarz	9005	[Color Box]
Weiß	9010	[Color Box]
Silber	9006	[Color Box]
Orange	2011	[Color Box]
Gelb	1018	[Color Box]
Rot	3000	[Color Box]
Hellgrau	7038	[Color Box]
Dunkelblau	5010	[Color Box]
Dunkelgrün	6026	[Color Box]
HINWEIS:		alle Farben ähnlich der o.g. RAL-Nr.


Plaster-Tape® / Rolle 100 mm x 5 m		
Ausführung (selbstklebend):		Artikel-Nr.
Farbe:	RAL-Nr.:	
Schwarz	9005	[Color Box]
Weiß	9010	[Color Box]
Silber	9006	[Color Box]
Orange	2011	[Color Box]
Gelb	1018	[Color Box]
Rot	3000	[Color Box]
Hellgrau	7038	[Color Box]
Dunkelblau	5010	[Color Box]
Dunkelgrün	6026	[Color Box]
HINWEIS:		alle Farben ähnlich der o.g. RAL-Nr.

Plaster-Tape® / Einzeltape 300 mm x 200 mm		
Ausführung (selbstklebend):		Artikel-Nr.
Farbe:	RAL-Nr.:	
Schwarz	9005	[Color Box]
Weiß	9010	[Color Box]
Silber	9006	[Color Box]
Orange	2011	[Color Box]
Gelb	1018	[Color Box]
Rot	3000	[Color Box]
Hellgrau	7038	[Color Box]
Dunkelblau	5010	[Color Box]
Dunkelgrün	6026	[Color Box]
HINWEIS:		alle Farben ähnlich der o.g. RAL-Nr.

**Weitere Farbtöne sowie Sondergrößen auf Anfrage
(größere Abnahmemengen vorausgesetzt)**

Planen-Reparatur-Klebeband Plaster-Tape®

hochreißfestes PVC-Gewebe (OEM-Planenmaterial),
zur dauerhaften Reparatur von LKW- und Anhängerplanen



Ihr Helfer in der Not: Das Reparatur-Klebeband Plaster-Tape® spart Zeit und Geld!

- ▶ original LKW-Planenmaterial
- ▶ extreme Klebkraft
- ▶ sehr hohe Reißfestigkeit

**Zur schnellen und dauerhaften Reparatur
von Planen aller Art (z. B. für LKW, Anhänger, Zelte usw.)**

Kleben statt Schweißen!



Plane gerissen?

**Wir haben die Lösung:
schnell und sicher!**

**Viele Farben
ab Lager lieferbar!**



Planen-Reparatur-Klebeband Plaster-Tape®

hochreißfestes PVC-Gewebe (OEM-Planenmaterial),
zur dauerhaften Reparatur von LKW- und Anhängerplanen



Plaster-Tape® Reparatur-Set / 12-teilig

12-teiliges Set bestehend aus:

- 2 Bogen 300 x 200 mm / 2 Bogen 300 x 100 mm
- 2 Bogen 200 x 200 mm / 2 Bogen 200 x 100 mm
- 2 Bogen 200 x 50 mm / 2 Bogen 100 x 100 mm

Ausführung (selbstklebend):

Farbe*:	RAL-Nr.:	Artikel-Nr.
Schwarz	9005	7300501
Weiß	9010	7300502
Silber	9006	7300503
Orange	2011	7300504
Gelb	1018	7300505
Rot	3000	7300506
Hellgrau	7038	7300507
Dunkelblau	5010	7300508
Dunkelgrün	6026	7300509

HINWEIS: alle Farben ähnlich der o.g. RAL-Nr.



Plaster-Tape® Reparatur-Set / 27-teilig

27-teiliges Set bestehend aus:

- 3 Bogen 300 x 200 mm / 4 Bogen 300 x 100 mm
- 3 Bogen 200 x 200 mm / 4 Bogen 200 x 100 mm
- 7 Bogen 200 x 50 mm / 6 Bogen 100 x 100 mm

Ausführung (selbstklebend):

Farbe*:	RAL-Nr.:	Artikel-Nr.
Schwarz	9005	7300401
Weiß	9010	7300402
Silber	9006	7300403
Orange	2011	7300404
Gelb	1018	7300405
Rot	3000	7300406
Hellgrau	7038	7300407
Dunkelblau	5010	7300408
Dunkelgrün	6026	7300409

HINWEIS: alle Farben ähnlich der o.g. RAL-Nr.


**Weitere Farbtöne sowie Sondergrößen auf Anfrage
(größere Abnahmemengen vorausgesetzt)**

Weitere Produktbereiche aus dem Hause Witte:



Wir können auch für Sie drucken!

► **Typenschilder / Leistungsschilder**



► **Laser-Etiketten**



► **gedomte Etiketten mit 3D-Effekt**



► **Thermotransfer-
Etikettendrucker & Zubehör**



Weitere Produktbereiche aus dem Hause Witte:




Wir können auch für Sie drucken!

**Speziell für den Landmaschinen-Sektor
können wir Ihnen eine Vielzahl von
Kennzeichnungs-Produkten anbieten:**



freistehende Schriftzüge

Warn- und Hinweisschilder



Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Geltungsbereich

Diese Bedingungen gelten für unsere sämtlichen Lieferungen gegenüber Unternehmen im Sinne des § 310 Abs. 1 i.V.m. § 14 BGB. Sie gelten auch für nachfolgende Aufträge des Auftraggebers, auch wenn wir nicht in jedem Fall auf sie Bezug nehmen. Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende AGB des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten den AGB im Einzelfall ausdrücklich schriftlich oder in Textform zugestimmt.

2. Vertrag, Preise

2.1 Angebote sind freibleibend bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung. Die im Angebot genannten Preise gelten dem Vorbehalt, dass die zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben.

2.2 Alle Aufträge, Abreden, Zusicherungen usw. einschließlich derjenigen unserer Vertreter und sonstigen Betriebsangehörigen bedürfen zur Wirksamkeit unserer schriftlichen, rechtsverbindlichen Bestätigung.

2.3 Die offerierten und bestätigten Preise sind, wenn nicht anders angegeben, stets Preise in EURO ohne die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer. Diese wird in gesetzlicher Höhe ergänzend geschuldet. Sie schließen Verpackung, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein.

2.4 Im Fall der Lieferung von Druckereierzeugnissen werden Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probendruck, Probemuster und ähnliche Vorarbeiten, die vom Auftraggeber über den bestätigten Auftrag hinaus veranlasst sind, gesondert berechnet.

2.5 Bei Bestellungen unter 100,00 € fällt ein Mindestmengenzuschlag in Höhe von 35,00 € zzgl. Frachtkosten an.

3. Zahlung

3.1 Die Rechnung wird auf den Tag der Lieferung oder Lieferbereitschaft in EURO ausgestellt und ist mit Zugang fällig. Wir sind berechtigt, bei Bestellung außergewöhnlich großer Mengen von Materialien oder umfangreicher Vorleistungen hierfür eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen.

3.2 Die Zahlung des Rechnungsbetrages hat, wenn nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Tagen ab dem Rechnungsdatum zu erfolgen.

3.3 Skonto wird nur aufgrund besonderer Vereinbarung gewährt. Auch im Fall von uns geduldeter wiederholter Skontoziehung entsteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung von Skonto.

3.4 Aufrechnung und Zurückhaltung sind ausgeschlossen, es sei denn, dass die Aufrechnungsforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

4. Lieferung und Verzug

4.1 Der Versand erfolgt grundsätzlich auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Wahl des Transportes und der Verpackung erfolgen ohne bestimmte Anweisung nach bestem Wissen ohne Haftung.

4.2 Wir sind in zumutbarem Umfang zu Teillieferungen und deren gesonderte Abrechnung berechtigt.

4.3 Lieftermine und -fristen sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Sind Lieferfristen genannt, beginnen sie frühestens mit der Auftragsbestätigung, jedoch nicht, bevor alle Einzelheiten der Ausführung geklärt sind und alle vom Auftraggeber zu erfüllenden Voraussetzungen vorliegen. Als Liefertag gilt der Tag der Absendung bzw. bei vereinbartem Versand der Tag der Mitteilung der Versandbereitschaft.

4.4 Für den Fall der Lieferverzögerung ist uns als Bedingung für den Eintritt von Verzugsfolgen eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten, wenn er dieses zuvor mit Nachfristsetzung angedroht hat. Das Rücktrittsrecht erstreckt sich nicht auf bereits erfolgte Teillieferungen.

4.5 Verzugsschadensersatz schulden wir nur für den Fall unseres schulhaften Verhaltens. Wir wählen unsere Lieferanten mit größtmöglicher Sorgfalt aus. Wir überwachen die Vertragsabwicklung auch insoweit nach besten Kräften. Soweit gleichwohl keine rechtzeitige Selbstbelieferung erfolgt, haften wir nur auf Schadensersatz in dem Umfang, wie uns Ansprüche gegen unseren Lieferanten zustehen. Soweit wir unserem Kunden gegenüber die Abtretung unserer Schadensersatzansprüche erklären, sind wir von einer Haftung frei. Im Übrigen gilt Ziffer 6.6."

4.6 Bei Abrufaufträgen ist der Auftraggeber zur Abnahme der gesamten, dem Abrufauftrag zugrundeliegenden Menge verpflichtet. Die Abrufpflicht des Auftraggebers stellt eine Hauptpflicht dar. Bei fehlender anderweitiger Abrede gilt bei Abrufaufträgen eine Abnahmefrist von 12 Monaten, gerechnet ab dem Tag der Auftragsbestätigung. Ist die Abnahme bis zum Zeitpunkt des Fristablaufes nicht erfolgt, sind wir berechtigt, dem Auftraggeber eine angemessene Frist zur Abnahme der noch abzunehmenden Auftragsmenge zu setzen. Nach fruchtlosem Verstreichen dieser Frist haben wir die Wahl, entweder Vorleistung des Kaufpreises zu verlangen und die Restmenge vollständig zu liefern oder nach § 323 BGB vom Vertrag zurückzutreten. Weitere Rechte, wie das Recht auf Schadensersatz, bleiben unberührt.

4.7 Von uns nicht zu vertretende Betriebsstörungen -sowohl in unserem Betrieb als auch in dem eines Zulieferers- wie Streik, Aussperrung sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, berechtigen erst dann zur Kündigung des Vertrages, wenn dem Auftraggeber ein weiteres Abwarten nicht mehr zugemutet werden kann, anderenfalls verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist um die Dauer der Verzögerung. Eine Kündigung ist jedoch frühestens vier Wochen nach Eintritt der oben beschriebenen Betriebsstörung möglich. Unsere Haftung ist in diesen Fällen ausgeschlossen.

4.8 Im kaufmännischen Verkehr steht uns an vom Auftraggeber angelieferten Druck- und Stempelvorlagen, Manuskripten, Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis zur vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.

5. Beanstandung, Rügen

5.1 Der Auftraggeber hat die Vertragsmäßigkeit der zur Korrektur übersandten Vor- und Zwischen-erzeugnisse sowie der Proben und Muster unverzüglich zu prüfen und uns unverzüglich über Beanstandungen schriftlich oder in Textform zu unterrichten. Für den Fall der Lieferung von Druck-erzeugnissen geht die Gefahr etwaiger Fehler mit der Druckfreigabe auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst nach Druckreiferklärung entstanden sind oder erkannt werden konnten.

5.2 Im Fall der Lieferung von Druckerzeugnissen können bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren geringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das Gleiche gilt für den Vergleich zwischen Andrucken und Auflagedruck. Für Abweichungen in der Beschaf-fenheit des eingesetzten Materials haften wir nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen die Zulieferanten. Fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Auflage werden nicht beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge.

5.3 Der Besteller hat die Ware unverzüglich, spätestens binnen einer Woche nach Anlieferung auf Mangelfreiheit zu überprüfen und uns Mängel oder sonstige Abweichungen unserer Lieferung von der Bestellung umgehend schriftlich oder in Textform mitzuteilen. Erfolgt eine solche Beanstandung nicht bedingungsgemäß, gilt unsere Lieferung als genehmigt.

5.4 Soweit Mängel bei bedingungsgemäßer Überprüfung nach Eingang der Lieferung nicht festgestellt werden konnten, sind sie uns innerhalb einer Woche seit Kenntnisnahme anzusegnen.

5.5 Für Werbeaussagen oder Mängel in der Gebrauchsanweisung haften wir nur gegenüber Bestel-lern, die Verbraucher sind.

6. Gewährleistung, Haftung

6.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt bei neu hergestellten Sachen zwei Jahre, bei gebrauchten, überarbeiteten Sachen ein Jahr. Ist der Besteller Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, beträgt die Gewährleistungsfrist grundsätzlich ein Jahr.

6.2 Geringfügige Fehler, die weder den Wert noch die Tauglichkeit oder Verwendbarkeit unserer Lieferungen wesentlich beeinträchtigen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

6.3 Wir sind berechtigt, Gewährleistung nach unserer Wahl durch Nacherfüllung mittels Mängelbeseitigung oder Neulieferung zu erbringen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, sind wir zu einer wiederholten Nacherfüllung berechtigt. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist.

6.4 Der Auftraggeber ist erst dann zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Geltendmachung von Schadensersatz gemäß nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, wenn die Nacherfüllung wiederholt fehlgeschlagen ist. Ein Minderungsrecht besteht nicht.

6.5 Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht sind, sowie bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften und in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten wird nur für vertragstypische, vorhersehbare Schäden gehaftet. Es gelten die gleichen Grundsätze für die Haftung der Erfüllungs- und Verrichtungspflichten des Auftragnehmers.

Werden Schadensersatzansprüche geltend gemacht, so müssen sie innerhalb von drei Monaten nach schriftlicher Ablehnung oder Ablehnung in Textform durch den Auftragnehmer klageweise geltend gemacht werden. Eine spätere Geltendmachung ist ausgeschlossen, es sei denn, dass ein Beweis-sicherungsverfahren eingeleitet wurde.

6.6 Der Schadensersatz ist in jedem Fall auf das negative Interesse beschränkt. Schadensersatz für Folgeschäden ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

6.7 Von unserer Haftung sind Mängel an Lieferungen ausgenommen, die gemäß der vom Auftraggeber geprüften und freigegebenen Zeichnungen, Druckvorlagen und Muster erbracht wurden. Zulieferungen (auch Datenträger, übertragenen Daten) durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritten oder sonstige beizustellende Leistungen unterliegen keiner Prüfungs-pflicht seitens des Auftragnehmers. Dies gilt nicht für offensichtlich nicht verarbeitungsfähige oder nicht lesbare Daten. Bei Datenübertragungen hat der Auftraggeber vor Übersendung jeweils dem neuesten technischen Stand entsprechende Schutzprogramme für Computerviren einzusetzen. Die Datensicherung obliegt allein dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist berechtigt eine Kopie anzufertigen.

6.8 Vertragsstrafen in Bedingungen unseres Auftraggebers wird grundsätzlich widersprochen. Vgl. 9

7. Eigentumsvorbehalt

7.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller zum Rechnungsdatum uns zustehenden Forderungen unser Eigentum. Zur Weiterveräußerung ist der Auftraggeber nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung hierdurch an uns ab. Wir geben die so an uns abgetretenen Forderungen frei, soweit die bei uns entstandenen Sicherungsrechte den Betrag unserer Forderungen um mehr als 10 % übersteigen.

Im Falle von Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware steht uns das (Mit-) Eigentum im Wert des Zustandes der Vorbehaltsware vor Be- oder Verarbeitung an der dadurch entstehenden Sache zu. Die aus der Veräußerung der so entstandenen Produkte entstehende Kaufpreisforderung wird hiermit entsprechend dem Wert unserer Lieferung zuzüglich 10 % an uns abgetreten. Verfügungen außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, insbesondere Sicherungsbereignung und Verpfändung sind unzulässig.

Erfolgt die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Auftraggebers und wird hiervon die Vorbehaltsware tangiert, so ist uns dies sofort schriftlich mitzuteilen.

7.2 Uns verbleibt das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bzw. das an deren Stelle tretende Recht nach vorstehender Ziffer auch für die Verbindlichkeiten des Auftraggebers gegenüber allen sonstigen zur Firmengruppe Witte gehörenden Gesellschaften.

8. Rechte an Werkzeugen, Hilfsmitteln usw.

8.1 Werkzeuge, Druckvorlagen und die von uns zur Herstellung der Druckereierzeugnisse einge-setzten Betriebsgegenstände, insbesondere Filme, Klischees, Lithographien, Druckplatten und Stanz-werkzeuge bleiben, auch wenn sie gesondert berechnet werden, unser Eigentum, soweit sie nicht vom Auftraggeber beigestellt wurden.

8.2 Vorstehend bezeichnete Gegenstände sowie Halb- und Fertigerzeugnisse werden nur nach vor-heriger Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den Auslieferungstermin hinaus verwahrt.

9. Urheberrechte und Schutzrechte Dritter

Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages durch uns Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte und Marken Dritter verletzt werden. Der Auftraggeber hat uns von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.

10. Periodische Arbeiten

Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten können nur mit einer Frist von 3 Monaten schriftlich oder in Textform gekündigt werden.

11. Hinweise und Auskünfte

Alle mündlichen und schriftlichen Angaben über Eignung und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nie als zugesichert und begründen keine Ansprüche gegen uns, es sei denn, es handelt sich um eine vertragliche Beschaffungsabsage.

12. Schriftform, Abtretnungsverbot

12.1 Sämtliche Vereinbarungen mit dem Auftraggeber bedürfen der Schriftform bzw. der schriftlichen Bestätigung, ebenso wie der Verzicht auf die Schriftformvereinbarung. Soweit im Einzelfall nicht ausdrücklich Schriftform gefordert wird, können die abzugebenden Erklärungen auch in Textform erfolgen.

12.2 Dem Auftraggeber ist die Abtretung sämtlicher gegen uns gerichteter Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur gestattet, wenn unsere schriftliche Genehmigung vorliegt. Vgl. 3.4


13. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl

13.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem Auftrag ist nach unserer Wahl unser Hauptstitz, der Sitz der ausführenden Niederlassung oder der Sitz des Auftraggebers.

13.2 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des Haager Übereinkommens. Vgl. 13.1

14. Salvatorische Klausel

Die Rechtsunwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Verbindlichkeit des Vertrages im Übri-gen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt jene Bestimmung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich gewollten am nächsten kommt.



Wir sind u. a. Erstausrüster von:



The Trailer Company.



fendt.com | Fendt is a worldwide brand of AGCO.



Witte plusguide GmbH

Sendener Stiege 4
48163 Münster / Germany
Tel. +49 2536 991-200
Fax +49 2536 991-290
plusguide@witte-group.de
www.witte-group.de

Verwaltung:
Obere Remscheider Straße 15
42929 Wermelskirchen / Germany
Tel. +49 2196 7072-0
Fax +49 2196 7072-255
verwaltung@witte-group.com